



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP видеокамера HiWatch DS-I126, 1.3Мп, объектив 2.8-12мм, ИК до 30м

DS-I126

Общие

Характеристики хранилища	microSD 1-128Гб
--------------------------	-----------------

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3
ИК-подсветка до, м	30
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, детектор движения
-------------------	---

Изображение и аудио

Улучшение изображения	DWDR / 3D DNR / BLC
-----------------------	---------------------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	1.3
Первый поток	1.3Мп 25кc
Битрейт	H.265/H.264: 32-8000Кбит/с
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	12; 2.8
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	D14
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.2
Горизонтальный угол обзора,°	98.4-30.2

Сеть

Протоколы сетевые	DHCP, DNS, DDNS, FTP, HTTP, 802.1x, HTTPS, SMTP, NTP, UPnP, Bonjour, ICMP, SNMP, RTSP, RTCP, RTP, IGMP, QoS, UDP, TCP/IP
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS (NFS,SMB/CIFS)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	7

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	95 x 105 x 258.9
ВЕС, КГ	1.2
Комплект поставки	Камера - 1 шт Паспорт устройства - 1 шт Компакт-диск - 1 шт Шестигранник - 1 шт