



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru

## IP-телефон Cisco CP-6941 (некондиция, полосы на экране)

CP-6941-C-K9 (некондиция 3)

### Описание

Блок питания Cisco CP-PWR-CUBE-3

в комплект не входит.

IP-телефон Cisco 6941 является инновационным конечным устройством, обеспечивающим доступную голосовую связь бизнес-класса и поддерживающим службы видео связи для клиентов по всему миру.

IP-телефон поддерживает 4 линии и оснащен полнодуплексным спикерфоном для повышения продуктивности, гибкости и простоты использования. IP-телефон Cisco 6921 обеспечивает поддержку 1 звонка на линию, предлагая телефонию, максимально приближенную к традиционной. Специальные клавиши для удержания, перевода вызова и конференцсвязи; трехцветные светодиодные индикаторы линий и функциональные клавиши также упрощают использование телефона.

При использовании Cisco Unified Video Advantage 2.2 и более новых версий, а также VTIII камеры, Вы можете добавить поддержку видео связи. Ваш монитор обеспечивает поддержку видео связи, а голосовая связь обеспечивается IP-телефоном Cisco 6941.

#### Основные особенности:

- Монохромный дисплей 396 x 162 пикселя ;
- 4 телефонных линии;
- Встроенный коммутатор: 2 порта RJ-45 10/100BASE-T
- Интерфейс для подключения проводной гарнитуры;
- Пользовательские мелодии звонка;
- Языковая поддержка: встроенная поддержка более 30 языков;
- Поддержка протоколов сигнализации: Skinny Client Control Protocol (SCCP) и Session Initiation Protocol (SIP);
- Доступен в двух цветах: чёрном и белом;

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Возможности: | <ul style="list-style-type: none"><li>• Регулировка уровня громкости</li><li>• Auto-barge</li><li>• Режим ожидания</li><li>• Переадресация вызова</li><li>• Перехват вызова</li><li>• Индикатор ожидания</li><li>• Конференция</li><li>• Открытой конференции</li><li>• Mute</li><li>• Музыка на удержании</li><li>• Повторной набор номера</li><li>• Общие линии</li><li>• Перевод вызова</li><li>• Видео-вызов (Cisco Unified Video Advantage 2.2+ VTIII camera )</li><li>• Громкая связь</li><li>• Видео-вызов (Cisco Unified Video Advantage 2.2+ VTIII camera )</li></ul> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Видео-прием (Cisco Unified Video Advantage 2.2.2 + VTH Camera)</li><li>• Голосовая почта (одной кнопкой доступа)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Сетевые интерфейсы:                     | 2 x RJ-45 10/100BASE-T Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Другие интерфейсы:                      | 1 x RJ - 9 для гарнитуры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Функциональные возможности:             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Поддержка 2 телефонных линий</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Передача данных:                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cisco Discovery Protocol</li><li>• IEEE 802.1 p/q метки и коммутация</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Передача голоса:                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Поддержка протоколов сигнализации Skinny Client Control Protocol (SCCP) при использовании Cisco Unified Communications Manager и Cisco Unified Communications Manager Business Edition 7.1.2, Cisco Unified Communications Manager Express 8.0 или Session Initiation Protocol (SIP) при использовании Cisco Unified Communications Manager и Cisco Unified Communications Manager Business Edition начиная с версии 7.1.5</li><li>• Поддержка кодеков G.711a, G.711, G.729a, G.729b и G.729ab, iLBC аудио-сжатие</li><li>• Качество передачи голоса<br/>Генерация комфортного шума и определение голосовой активности (VAD)</li><li>• До семи пользовательских рингтонов.</li></ul> |
| Безопасность:                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Шифрование передачи данных: SRTP.</li><li>• Шифрование сигнализации: TLS.</li><li>• Шифрование конфигурации телефона: AES.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Управление:                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Встроенный веб-сервер, обеспечивающий конфигурацию и вывод статистики</li><li>• RTCP</li><li>• Syslog</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| QOS:                                    | Отчет: Jitter, задержка, потерянные пакеты, задержка по каждому звонку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Тип установки, особенности конструкции: | <ul style="list-style-type: none"><li>• Двухпозиционная подставка</li><li>• Возможность крепления на стену</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Параметры питания:                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• IEEE 802.3af PoE.</li><li>• Локальное питание при помощи блока питания CP-PWR-CUBE-3= или инжектора питания CP-PWR-INJ=</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Размеры (Ш x Г x В), см:                | 18.8 x 20.5 x 16.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Вес, кг:                                | 1.031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Экран и индикаторы

Тип дисплея

монохромный



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

## Сеть

Сетевые протоколы

SIP; SCCP

Скорость и дуплекс

10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения

DHCP

## Сетевые характеристики и безопасность

Безопасность

TLS  
SRTP  
802.1x

## Функции администрирования

Management

DHCP / TFTP

## Записные книги

Журнал вызовов (количество записей)

да

## Функции IP АТС

Дополнительные виды обслуживания

Удержание вызова

## Питание

Потребление БП

PoE 1.7 - 3.8W

Адаптер питания вход

100-240V AC

Адаптер питания выход

48V, 0.38A

## Физические характеристики

Размеры, мм

164x188x205

Материал корпуса

Пластик

ВЕС, КГ

1.1