ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

# IP-камера Hikvision DS-2CD2T43G0-I5, 4Мп, объектив 2.8мм, DC12В/PoE, WDR 120дБ, ИК до 50м, IP67

DS-2CD2T43G0-I5

## Общие

| | |
|---|---|
| Характеристики хранилища | microSD 1-128Гб |

## Общее

| | |
|---|---|
| Тип камеры | буллет |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | 1/3 |
| ИК-подсветка до, м | 50 |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
| ANR | да |

## Подключения и интерфейсы

| | |
|---|---|
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| Браузеры | IE выше 8.0, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ |
| Локальное хранилище | MicroSD |
| Тревожный вход/выход | нет |

## Аналитика

| | |
|---|---|
| Базовая аналитика | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, детектор движения |

## Изображение и аудио

| | |
|---|---|
| Улучшение изображения | 3D DNR / RoI / BLC |
| WDR | WDR 120dB |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.01 |
| Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.018 |
| ВидеоКодек | H.265/H.264/MJPEG |

ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

| | |
|---|---|
| Макс. разрешение, Мп | 4 |
| Первый поток | 4Мп 25кс |
| Второй поток | 25кс (640x480, 640x360, 320x240) |
| Третий поток | 25кс (1280x720, 640x360, 352x288) |
| Битрейт | H.265/H.264: 31-16000Кбит/с |
| Аудио интерфейсы | микрофон |
| АудиоКодек | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |

## Оптика

| | |
|---|---|
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 4 |
| Тип объектива | фиксированный |
| Тип крепления объектива | M12 |
| Диафрагма | фиксированная |
| Апертура, F | F2.0 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 78 |
| Вертикальный угол обзора,° | 42 |

## Сеть

| | |
|---|---|
| Протоколы сетевые | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-T |
| Сетевое хранение данных | NAS (NFS,SMB/CIFS) |
| Wi-Fi в камере | нет |

## Питание

| | |
|---|---|
| Питание | 802.3af; 12В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 9.5 |
| Грозозащита | до 2000В |

## Эксплуатация

ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

| | |
|---|---|
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Вандалостойкость | нет |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Рабочая температура, °C | от -40 до 60 |
| Холодный старт, C | от -40 |
| Допустимая ОВ | 0%-95% |
| Размеры, мм | Ø105 x 299.7 |
| ВЕС, КГ | 1.18 |
| Материал корпуса | Металл |