



IP-камера Hikvision DS-2CD2T43G0-I5, 4Мп, объектив 2.8мм, DC12В/PoE, WDR 120дБ, ИК до 50м, IP67

DS-2CD2T43G0-I5

## Общие

Характеристики хранилища	microSD 1-128Гб
--------------------------	-----------------

## Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3
ИК-подсветка до, м	50
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	да

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Браузеры	IE выше 8.0, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

## Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, детектор движения
-------------------	---

## Изображение и аудио

Улучшение изображения 3D DNR / ROI / BLC

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет,  
Лк 0.01

Мин. освещенность ЧБ,  
Лк 0.018

ВидеоКодек H.265/H.264/MJPEG

Макс. разрешение, Mp 4

Первый поток 4Mp 25кс

Второй поток 25кс (640x480, 640x360, 320x240)

Третий поток 25кс (1280x720, 640x360, 352x288)

Битрейт H.265/H.264: 31-16000Кбит/с

Аудио интерфейсы микрофон

АудиоКодек G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

## Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние  
объектива, мм 4

Тип объектива фиксированный

Тип крепления  
объектива M12

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F2.0

Горизонтальный угол  
обзора, ° 78

Вертикальный угол  
обзора, ° 42

## Сеть

Протоколы сетевые TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение  
данных NAS (NFS,SMB/CIFS)

Wi-Fi в камере нет

## Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	9.5
Грозозащита	до 2000В

## Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, С	от -40
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	Ø105 x 299.7
ВЕС, КГ	1.18
Материал корпуса	Металл