



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP камера OMNY BASE LUNA1.3
офисная 1.3Мп (1280x960)
30к/с, 2.8мм, F1.8, 802.3af A/B,
5V DC microUSB, ИК до 10м,
встр.микр и динамик, DWDR,
MicroSD

OMNY LUNA1.3

Общие

Характеристики
хранилища 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры	офисная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3
Матрица	AR0130
Процессор	3518EV200
ИК-подсветка до, м	10
Управляемая ИК- подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	8
ПО для ПК	бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Приложение для смартфона	Danale (iOS / Android). Только p2p, не поддерживает TCP/IP
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	PIR датчик
RS485/RS232	нет

Аналитика

Базовая аналитика	детектор движения (цифровая детекция и пассивный ИК-датчик) и детектор саботажа
-------------------	---

Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR / RoI / DEFOG / BLC
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.05
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.005
ВидеоКодек	H.264(HP/MP/SP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	1.3
Первый поток	1280x960 30кc
Второй поток	VGA/HVGA/CIF 30кc
Третий поток	960p (MJPEG, 1-5кc)
Битрейт	H.264: 50-6000Кбит/с, MJPEG: 1000-6000Кбит/с
Аудио интерфейсы	микрофон / динамик
АудиоКодек	G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.8
Горизонтальный угол обзора, °	92

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	FTP (без SD-карты только снимки)
Wi-Fi в камере	2.4ГГц

Питание

Питание	802.3af; 5B DC
Потребляемая мощность, Вт	3
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP54
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже - 40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -10 до 60
Холодный старт, C	нет
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	Ø70 x 61.2
ВЕС, КГ	0.33
Материал корпуса	пластик



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Комплект поставки

Камера - 1 шт
Паспорт устройства - 1 шт
Блок питания 5В USB - 1 шт
Кабель USB-microUSB - 1шт
Патчкорд - 1шт
Компакт-диск - 1 шт
Саморез с дюбелем - 2 шт