



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP камера Dahua DH-IPC-HDBW2231RP-ZS купольная 2Мп, объектив 2.7-13.5мм, PoE, DC12B, Micro SD, WDR, IP67

DH-IPC-HDBW2231RP-ZS

Описание

DH-IPC-HDBW2231RP-ZS - уличная IP видекамера с 2Мп, моторизованным объективом с электроприводом с переменным фокусным расстоянием от 2.7мм до 13.5мм. Сочетание эстетики с набором простых монтажных решений обеспечивает отличный выбор по доступной цене.

Важным достоинством модели является использование в ней при сжатии кодека Smart H.265+, который по сравнению с предыдущей реализацией H.265 гарантирует экономию до 70% полосы пропускания, а также позволяет значительно сэкономить емкость жесткого диска.

Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Для задач со сложными условиями высокой и одновременно низкой освещенностью, аппаратный WDR (120дБ) одновременно оптимизирует яркие и темные участки сцены, чтобы обеспечить высокое качество изображения. Благодаря технологии StarLight, эта камера идеально подойдет для объектов со сложными условиями освещения. Решение предлагает качественную картинку при условиях минимального окружающего освещения. Технология Starlight предлагает цветное изображение в условиях почти полной темноты (0.006 Люкс).

Благодаря встроенной интеллектуальной системе видеоаналитики, камера имеет возможность обнаружения и анализа движущихся объектов для повышения эффективности видеонаблюдения. Камера обеспечивает дополнительный видеоанализ, позволяя обнаруживать множество различных объектов, таких, как оставленные или забытые предметы. IVS также поддерживает функцию "Tripwire", что позволяет камере определить, когда заранее заданная граница была пересечена. Поддерживается обнаружение лиц, для поиска и



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

идентификации.

Наличие Smart ИК-подсветки до 30 метров даёт возможность использовать камеру в условиях полной темноты. Функция регулирует интенсивность излучения для получения наиболее эффективного изображения в условиях недостаточного освещения или полной темноты.

Грозозащита по напряжению до 2KV обеспечивает надёжную защиту. Диапазон температур -30°C ~ +60°C, класс защиты от влаги и пыли IP67 и вандалозащита IK10 дают возможность установки камеры в экстремальных условиях окружающей среды.

Общие

Характеристики хранилища microSD 1-128Гб

Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
ИК-подсветка до, м	30

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	пересечение линии/вторжение в область
-------------------	---------------------------------------

Изображение и аудио

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.006
ВидеоКодек	H.265/H.264H/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
-------------------	------------------------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Фокусное расстояние объектива, мм	2.7; 13.5
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	D14
Горизонтальный угол обзора, °	106-29

PTZ

Стеклоочиститель	нет
------------------	-----

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	9

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----