



IP камера Dahua DH-IPC-HDBW1431EP-S-0360B
купольная антивандальная
4Мп, фикс. объектив 3.6мм,
WDR, ИК до 30м, DC12В, PoE,
IP67

DH-IPC-HDBW1431EP-S-0360B

Описание

DH-IPC-HDBW1431EP-S-0360B - уличная IP видеокамера с 4Мп, фиксированным объективом с фокусным расстоянием 3.6мм и великолепной функциональностью. Сочетание эстетики с набором простых монтажных решений обеспечивает отличный выбор по доступной цене.

Передача видеопотоков высокого качества без высокой загрузки сетевой инфраструктуры, Smart H.265+ является оптимизированной реализацией кодека H.265. Smart H.265+ является адаптивной технологией кодирования сцены и включает в себя: динамический GOP, динамический ROI, гибкую многокадровую конструкцию опорного кадра и интеллектуальное подавление шумов, обеспечивая экономию до 70% пропускной способности в сравнении с кодеком H.265.

Благодаря встроенной интеллектуальной системе видеоаналитики, камера имеет возможность обнаружения и анализа движущихся объектов для повышения эффективности видеонаблюдения. Камера обеспечивает дополнительный видеоанализ, позволяя обнаруживать множество различных объектов, таких, как оставленные или забытые предметы. IVS также поддерживает функцию "Tripwire", что позволяет камере определить, когда заранее заданная граница была пересечена. Поддерживается обнаружение лиц для поиска и идентификации.

Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Для задач со сложными условиями высокой и одновременно низкой освещенностью, аппаратный WDR (120дБ) одновременно оптимизирует яркие и темные участки сцены, чтобы обеспечить высокое качество изображения.

Наличие интеллектуальной ИК подсветки даёт



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

возможность использовать камеру в условиях полной темноты. Функция регулирует интенсивность излучения для получения наиболее эффективного изображения в условиях недостаточного освещения или полной темноты до 30 метров.

Поддержка $\pm 25\%$ допустимого отклонения входного напряжения, камера подходит даже для нестабильных условий уличного применения.

Грозозащита по напряжению до 2KV обеспечивает надёжную защиту. Диапазон температур $-30^\circ \sim +60^\circ$, класс защиты IP67, IK10 дают возможность установки камеры в экстремальных условиях окружающей среды.

Камера поддерживает протокол ONVIF, что обеспечивает работу камеры с устройствами и программным обеспечением других производителей.