



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP Видеорегистратор Dahua
DHI-NVR2104HS-P-4KS2 4-х
канальный 4K, 4 порта PoE до
8Мп, до 80Мбит/с, 1HDD до
6Тб, аудио вх./вых.

DHI-NVR2104HS-P-4KS2

Описание

DHI-NVR2104HS-P-4KS2

- сетевой видеорегистратор на 4 канала в стильном пластиковом корпусе предназначен для организации многофункциональной системы видеонаблюдения малых и средних размеров. Разрешение прямой трансляции или воспроизведения доходит до 8Мп. Вывод информации на монитор телевизора или ПК осуществляется через порты HDMI и VGA. Запись возможна на жесткий диск объемом до 6Тб или на внешние устройства через USB порт.

Современный процессор с тактовой частотой 1.6Гц поддерживает сжатие H.264+, что позволит сэкономить до 50% емкости HDD. Улучшенный пользовательский интерфейс, удобное управление при помощи мыши. Удаленное управление и контроль с мобильного телефона или компьютера, быстрое копирование тревожных событий - идеально подходит для широкого спектра применений, таких как домашняя безопасность, школы, маленькие офисные помещения.

NVR совместим с многими устройствами сторонних производителей. Открытая архитектура поддерживает многопользовательский доступ и совместим с протоколом ONVIF 2.4, позволяющий взаимодействовать с IP камерами других производителей.

Разрешение 4K позволяет отобразить на экране примерно в 4 раза больше информации, улучшает качество изображения при приближении сцены для просмотра или записи с больших площадей. Стандарт сжатия видео H.265 обеспечивает вдвое большую степень сжатия данных на том же уровне качества видео или существенно улучшенное качество видео с той же скоростью передачи данных



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

по сравнению со старыми технологиями сжатия видео. H.265 предлагает такое впечатляющее сжатие путем расширения сравнения образцов и разностного кодирования, улучшения предсказания вектора движения и слияния области движения и включения дополнительного этапа фильтрации, называемого выборочной адаптивной смещенной фильтрацией.

ANR (Технология автоматического дополнения архива). При обрыве сетевого соединения с видеорегистратором видеокамера начинает запись архива на встроенную карту памяти SD, а при восстановлении соединения передает записанный архив на видеорегистратор и восполняет пропуск.

При помощи облачного сервиса Easy4ip Вы можете отслеживать происходящее с Ваших устройств в любое время и в любом месте. Сервис поддерживает два режима работы, через веб клиент и мобильное приложение.

Общее

Каналов IP камер	4
Поддержка видеоаналитики камер	DAHUA

Подключения и интерфейсы

Учетные записи пользователей	128
Видеовыход	1xVGA
Аудио вход/выход	1/1
USB	2 x USB2.0
Интеграция	ONVIF PROFILE S/SDK/CGI
Бесплатное ПО для ПК	Smart PSS(Windows, MAC)
Приложение для смартфона	gDMSS, iDMSS

Питание

Питание камер от регистратора	4x802.3at
Бюджет питания камер, Вт	50

Хранилище

Количество HDD 3.5" SATA	1
--------------------------	---



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Максимальный объем HDD,
Тб 6

Изображение и аудио

Макс. разрешение
воспроизведения/записи IP
камер, Мп 8

Видео кодек H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG

Эксплуатация

Монитор 1

Рабочая температура, °C от -10 до 55

Сеть

Сетевые интерфейсы 1x100BASE-T

Протоколы сетевые HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Поддержка IP камер, DVR, NVS Dahua и т.д.), P2P