



HDCVI купольная мини камера  
Dahua DH-HAC-HDW1220MP-  
0280B 2Мп, фикс. объектив  
2.8мм, ИК до 30м, DWDR,  
DC12B, IP67

DH-HAC-HDW1220MP-0280B

## Описание

|                                               |                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Модель                                        | DH-HAC-HDW1220MP-0280B                                      |
| Стандарт:                                     | HD-CVI, HD-TVI, AHD, PAL                                    |
| Сенсор:                                       | 1/2.9 " CMOS                                                |
| Размер матрицы:                               | 2.0Мп                                                       |
| Разрешение:                                   | 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL |
| Дальность передачи осветительного ИК прибора: | 30м                                                         |
| Регулирование мощности ИК осветителя:         | Автоматическая                                              |
| Объектив:                                     | 2.8мм                                                       |
| Угол обзора:                                  | 106°                                                        |
| Поддержка ИК осветитель:                      | ICR - Механический инфракрасный фильтр                      |
| Соотношения сигнал/шум (S/N):                 | > 65дБ                                                      |
| Выход видео:                                  | HD-CVI / HD-TVI / AHD / PAL, 1 Vpp / 75 Ω                   |
| Выбранные функции:                            | D-WDR - Широкий диапазон динамики освещения                 |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 2D-DNR / 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении<br>BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света<br>ICR - Механический инфракрасный фильтр<br>Mirror - Зеркальное отражение изображения<br>Автоматический баланс белого<br>Sharpness - резкие контуры изображения |
| Экранное меню OSD:     | Меню OSD доступно через регистратор                                                                                                                                                                                                                                           |
| Класс плотности:       | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Питание:               | 12В DC / 230мА                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Потребляемая мощность: | ≤ 2.8Вт                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Корпус:                | Dome, Металлический                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Антивандальная:        | Да                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Цвет:                  | Белый                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Рабочая температура:   | -40 °С ... 60 °С                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Вес:                   | 0.260Кг                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Размеры:               | Ø 94 x 80мм                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Производитель/ Марка:  | DANUA                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Гарантия:              | 3 года                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Общие

Характеристики хранилища

нет

## Общее

Тип камеры


купольная

Формат выходного сигнала камеры

TVI/CVI/AHD/CVBS

Размер матрицы, дюйм

1/2.7



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

ИК-подсветка до, м

30

## Аналитика

Базовая аналитика

нет

## Изображение и аудио

WDR

DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк

0.008

ВидеоКодек

нет

Макс. разрешение, Мп

2

Аудио интерфейсы

без аудио

## Оптика

Режим "День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм

2.8

Тип объектива

фиксированный

Тип крепления объектива

M12

Диафрагма

фиксированная

Апертура, F

F1.8

Горизонтальный угол обзора, °

103

## PTZ

Стеклоочиститель

нет

## Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище

нет

Тревожный вход/выход

нет

## Питание

Питание

12В DC

Потребляемая мощность, Вт

3.5


## Эксплуатация

Пылевлагозащита

IP67

Вандалостойкость

нет



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Работа при температуре ниже -40°C

нет

Рабочая температура, °C

от -40 до 60

## Сеть

Wi-Fi в камере

нет