



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Серверная платформа SNR-SR2116R, 2U, E3-1200v6, DDR4, 16xHDD, резервируемый БП

SNR-SR2116R

Описание

Экономичная, энергоэффективная серверная платформа для установки в стойку (2U), предназначена для множества приложений, служащих малому и среднему бизнесу, веб-серверов, файловых и принт-серверов, e-mail серверов, а также серверов для хранения небольшого объема данных.

Поддержка:

Процессор с сокетом LGA1151: до 1 шт (в комплект не входят)
Память DDR4 ECC UDIMM: до 64GB
Жёсткие диски 2,5"/3,5" SATA с горячей заменой (12 шт в передней части + 4 шт в задней части): до 16 шт
Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: нет

В комплект входит:

Шасси SNR-SR2116R - 1 шт
Жесткие диски - нет
Блок питания 800W - 2 шт
HBA-адаптер LSI 3008 - 1 шт
Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 16 шт
Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт
Процессор - нет
Радиатор процессора - 1 шт
Райзер карта PCIe x8 - 1 шт

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C232
Количество сокетов для процессора	1
Семейство процессоров	Intel Xeon E3-1200v5/v6
Socket	LGA1151
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, TB	0,064
Количество слотов оперативной памяти	4
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	4
Количество слотов расширения PCI-E	1
Слоты расширения PCI-E	FH/HL x8



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Слот расширения PCI-E FH/HL x8	1
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	4
-----------------------------	---

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	16
Количество отсеков 3,5"	16
Тип поддерживаемых дисков	SATA
Наличие салазок для жестких дисков	Да

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	800
Напряжение питания	~220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	2U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35