



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Серверная платформа SNR-SR2112R, 2U, E3-1200v6, DDR4, 12xHDD, резервируемый БП

SNR-SR2112R

Описание

Экономичная, энергоэффективная серверная платформа для установки в стойку (2U), предназначена для множества приложений, служащих малому и среднему бизнесу, веб серверов, файловых и принт-серверов, e-mail серверов, а также серверов для хранения небольшого объема данных.

Поддержка:

Процессор: серия/семейство Intel Xeon E3-1200 v5/v6, 1шт
Память: до 64GB DDR4 ECC UDIMM
Жёсткие диски: до 12 шт 2,5"/3,5" SATA/SAS с горячей заменой + 2 шт 2,5" SATA/SAS с горячей заменой (сзади)
Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: нет

В комплект входит:

Шасси SNR-SR2112R - 1 шт
Жесткие диски - нет
Блок питания 550W - 2 шт
HBA-адаптер LSI 3008 - 1шт
Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 12 шт
Корзина расширения на 2 диска 2,5" - 1 шт
Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт
Радиатор процессора - 1 шт
Райзер карта PCIe x8 - 1 шт

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C232
Количество сокетов для процессора	1
Семейство процессоров	Intel Xeon E3-1200v5/v6
Socket	LGA1151
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
Тип оперативной памяти	DDR4



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	0,064
Количество слотов оперативной памяти	4
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	4
Количество слотов расширения PCI-E	2
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да
Тип устройства	Серверная платформа

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	4
-----------------------------	---

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	12
Количество отсеков 3,5"	12
Количество отсеков 2,5"	40
Тип поддерживаемых дисков	SATA/SAS
Наличие салазок для жестких дисков	Да

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	550
Напряжение питания	~220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	2U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35