



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера OMNY BASE
miniDome2-WDU v3
миникуольная 2Мп
(1920x1080) 30к/с, 2.8мм, F1.8,
802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до
25м, EasyMic, real WDR 120dB

OMNY miniDome2-WDU v3

Общие

Характеристики
хранилища

USB 2.0 от 8Гб

Общее

Тип камеры

куольная

Формат выходного
сигнала камеры

IP

Размер матрицы,
дюйм

1/2.8

Матрица

IMX307

Процессор

3516CV300

ИК-подсветка до, м

25

Управляемая ИК-
подсветка из WEB

нет

ANR

нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC

нет

Количество
пользователей

8

Одновременных
подключений


8

ПО для ПК

бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)

Приложение для
смартфона

Без p2p



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	USB
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика


Базовая аналитика	детектор движения и саботажа
-------------------	------------------------------

Изображение и аудио

Улучшение изображения	Режим "Коридор" / 3D DNR / RoI / DEFOG / BLC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.005
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.001
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1920x1080 30кс
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс
Третий поток	1080p (MJPEG, 1-5кс)
Битрейт	H.264: 50-6000Кбит/с, MJPEG: только для снимков
Аудио интерфейсы	EasyMic
АудиоКодек	G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.8



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Горизонтальный угол
обзора,° 99.4

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	FTP (Только снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	4
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже - 40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	Ø94 x 80
ВЕС, КГ	0.45
Материал корпуса	Металл
Комплект поставки	Камера - 1 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт Паспорт устройства - 1 шт Компакт-диск - 1 шт Саморез с дюбелем - 4 шт Шестигранник - 1 шт