



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера OMNY BASE
miniBullet2-WDU v3 минибуллет
2Мп (1920x1080) 30к/с, 3.6мм,
F2.0, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК
до 25м, EasyMic, real WDR
120dB

OMNY miniBullet2-WDU v3

Общие

Характеристики хранилища	USB 2.0 от 8Гб
--------------------------	----------------

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
Матрица	IMX307
Процессор	3516CV300
ИК-подсветка до, м	25
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	8
ПО для ПК	бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)
Приложение для смартфона	Без p2p



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	USB
Тревожный вход/выход	нет
RS485/RS232	нет

Аналитика


Базовая аналитика	детектор движения и саботажа
-------------------	------------------------------

Изображение и аудио

Улучшение изображения	Режим "Коридор" / BLC / 3D DNR / DEFOG / RoI
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.005
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.001
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1080P (1920*1080), 30к/с
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF 25к/с
Третий поток	1080p (MJPEG, 1-5к/с)
Битрейт	H.264: 50-8000Кбит/с, MJPEG: только для снимков
Аудио интерфейсы	EasyMic
АудиоКодек	G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	3.6
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Апертура, F F2.0

Горизонтальный угол
обзора,° 85

Сеть

Протоколы сетевые IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение
данных FTP (Только снимки)

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 802.3af; 12В DC

Потребляемая
мощность, Вт 4

Защита от
статических разрядов до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)

Грозозащита до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP66

Вандалостойкость нет

Работа при
температуре ниже -
40°C нет

Рабочая температура,
°C от -40 до 60

Холодный старт, C от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм 65 x 66 x 172

ВЕС, КГ 0.45

Материал корпуса Металл+стекло

Комплект поставки
Камера - 1 шт
Влагозащитный колпачок - 1 шт
Паспорт устройства - 1 шт
Компакт-диск - 1 шт
Саморез с дюбелем - 3 шт
Шестигранник - 1 шт