



IP камера OMNY BASE ViDo2Z-WDU v3 купольная 2Мп (1920х1080) 30к/с, 2.7-13.5мм мотор, F1.3, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 40м, EasyMic, real **WDR 120dB**

OMNY ViDo2Z-WDU v3

Общие

Характеристики хранилища

USB 2.0 oτ 8Γ6

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала камеры

IΡ

Размер матрицы,

дюйм

1/2.8

IMX307 Матрица

Процессор 3516CV300

ИК-подсветка до, м 40

Управляемая ИК-

подсветка из WEB

нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

8

Количество

пользователей

Одновременных

подключений

ПО для ПК бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)

Приложение для

смартфона

Без р2р





Браузеры IE выше 8.0 с ActiveX. Другие браузеры - Требуется Flash player.

Локальное

хранилище

USB

Тревожный

вход/выход

нет

Аналитика

Базовая аналитика детектор движения и саботажа

Изображение и аудио

Улучшение

изображения

AGC / LDC / BLC / DEFOG / Rol / Режим "Коридор" / 3D DNR

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность

цвет, Лк

0.005

Мин. освещенность

ЧБ, Лк

0.001

ВидеоКодек H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG

Макс. разрешение,

Мп

2

Первый поток 1080Р (1920*1080), 30к/с

Второй поток 4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс

Третий поток 1080p (MJPEG, 1-5кc)

Битрейт H.265/H.264: 256-8000Кбит/с, MJPEG: 2000-8000Кбит/с

Аудио интерфейсы EasyMic

АудиоКодек G.711 A/U, ААС

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние

объектива, мм

13.5; 2.7

Тип объектива моторизованный

Тип крепления

объектива

D14

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F1.3





Горизонтальный угол

обзора,°

108.78-28.76

Сеть

IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, Протоколы сетевые

UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение

данных

FTP (Только снимки)

Wi-Fi в камере нет

Питание

802.3af; 12B DC Питание

Потребляемая

мощность, Вт

Защита от

статических разрядов

до 6000В (ІЕС 61000-4-5-2014)

Грозозащита до 4000В (ІЕС 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита **IP67**

Вандалостойкость **IK10**

Работа при

температуре ниже -

40°C

нет

Рабочая температура, от -40 до 60

 $^{\circ}C$

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Ø130 x 108 Размеры, мм

ВЕС, КГ 0.88

Материал корпуса Металл

Камера - 1 шт

Паспорт устройства - 1 шт

Компакт-диск - 1 шт

Комплект поставки Саморез - 4 шт

Дюбель - 4 шт

Влагозащитный колпачок - 1 шт

Шестигранник - 1 шт