





IP камера OMNY BASE ViDo4Z-WDU купольная 4Мп (2592x1520) 20k/c, 2.7-13.5mm мотор, F1.3, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 40м, EasyMic, real WDR 120dB

OMNY ViDo4Z-WDU

Общие

Характеристики хранилища

USB 2.0 oτ 8Γ6

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного ΙP сигнала камеры

Размер матрицы,

дюйм

1/3

Матрица OV4689

3519DV100 Процессор

ИК-подсветка до, м 40

Управляемая ИК-

нет подсветка из WEB

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC

нет

Количество пользователей 8

Одновременных подключений

8

ПО для ПК

бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)





Приложение для

смартфона

Без р2р

Браузеры

IE выше 8.0 с ActiveX. Другие браузеры - Требуется Flash player.

Локальное

хранилище

USB

Тревожный

вход/выход

нет

Аналитика

Базовая аналитика

детектор движения и саботажа

Изображение и аудио

Улучшение

изображения

AGC / BLC / DEFOG / Rol / LDC / 3D DNR / Режим "Коридор"

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность

цвет, Лк

0.05

Мин. освещенность

ЧБ, Лк

0.005

ВидеоКодек H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG

Макс. разрешение,

Μп

4

Первый поток 2592х1520 20кс

Второй поток 4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс

Третий поток 4Mп (MJPEG, 1-5кс)

Битрейт H.265/H.264: 256-8000Кбит/с, MJPEG: 50-1000Кбит/с

Аудио интерфейсы EasyMic

АудиоКодек G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние

объектива, мм

13.5; 2.7

Тип объектива мо

моторизованный

Тип крепления

объектива

D14

Диафрагма фиксированная





Апертура, F F1.3

Горизонтальный угол

обзора,°

91.16-24.8

Сеть

Протоколы сетевые IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP,

UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение

данных

FTP (Только снимки)

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 802.3af; 12B DC

Потребляемая

мощность, Вт

7.5

Защита от

статических разрядов

до 6000В (ІЕС 61000-4-5-2014)

Грозозащита до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Вандалостойкость нет

Работа при

температуре ниже -

40°C

нет

Рабочая температура,

°C

от -40 до 60

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм Ø130 x 108

BEC, KΓ 0.88

Материал корпуса Металл



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Камера - 1 шт

Паспорт устройства - 1 шт

Компакт-диск - 1 шт

Комплект поставки

Саморез - 4 шт Дюбель - 4 шт

Влагозащитный колпачок - 1 шт

Шестигранник - 1 шт