



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера OMNY BASE ViBe4Z-WDU буллет 4Мп (2592x1520) 20к/с, 2.7-13.5мм мотор, F1.3, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 50м, EasyMic, real WDR 120dB

OMNY ViBe4Z-WDU

Общие

Характеристики хранилища USB 2.0 от 8Гб

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3
Матрица	OV4689
Процессор	3519DV100
ИК-подсветка до, м	50
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	8
ПО для ПК	бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)
Приложение для смартфона	Без p2p
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX. Другие браузеры - Требуется Flash player.



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Локальное
хранилище USB

Тревожный
вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика детектор движения и саботажа

Изображение и аудио

Улучшение
изображения Режим "Коридор" / 3D DNR / RoI / DEFOG / BLC / AGC / LDC

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность
цвет, Лк 0.05

Мин. освещенность
ЧБ, Лк 0.005

ВидеоКодек H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG

Макс. разрешение,
Мп 4

Первый поток 2592x1520 20кс

Второй поток 4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс

Третий поток 4Мп (MJPEG, 1-5кс)

Битрейт H.265/H.264: 256-8000Кбит/с, MJPEG: 50-1000Кбит/с

Аудио интерфейсы EasyMic

АудиоКодек G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние
объектива, мм 2.7; 13.5

Тип объектива моторизованный

Тип крепления
объектива D14

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F1.3



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Горизонтальный угол
обзора,° 91.16-24.8

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	FTP (Только снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	8.5
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже - 40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	280 x 82 x 85
ВЕС, КГ	0.95
Материал корпуса	Металл
Комплект поставки	Камера - 1 шт Паспорт устройства - 1 шт Компакт-диск - 1 шт Саморез - 4 шт Дюбель - 4 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт Шестигранник - 1 шт