

IP камера антивандальная OMNY miniDome2M-12V v3 серия BASE купольная 2Мп, 2.8мм, без РоЕ, 12B, ИК, EasyMic

OMNY miniDome2M-12V v3

Описание

Линейка устройств OMNY BASE - бюджетный спектр оборудования под реализацию базовых задач видеонаблюдения. Камеры удешевлены за счет исключения затрат на видеоаналитику, дополнительных функций и особенностей, которые можно найти в серии PRO.

miniDome2M-12V v3 - миниатюрная купольная сетевая камера линейки OMNY BASE для внутренней эксплуатации.

Исполнение для внутреннего использования (металлический "шар в стакане") Пылевлагозащищенность IP66 и вандалозащита IK10 Широкий угол обзора 99.4° ИК-подсветка до 25м Колодка EasyMic

Функции улучшения изображения для достижения картинки под нужды вашей сцены

Интеграция:

Общие

Характеристики хранилища

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала камеры

Размер матрицы, дюйм

1/2.8

Матрица ІМХ323

Процессор 3516CV300

ИК-подсветка до, м 25





Управляемая ИК-

подсветка из WEB

нет

нет

ANR

Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

Количество

пользователей

8

Одновременных

подключений

8

ПО для ПК

бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)

Приложение для

смартфона

Без р2р

Браузеры

IE выше 8.0 с ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5

Локальное

хранилище

нет

Тревожный

вход/выход

нет

Аналитика

Базовая аналитика детектор движения и саботажа

Изображение и аудио

Улучшение изображения

3D DNR / BLC / DEFOG / Rol / Режим "Коридор"

WDR

WDR 120dB

Мин. освещенность

0.005

цвет, Лк

ЧБ, Лк

0.001

ВидеоКодек

H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG

Мин. освещенность

Макс. разрешение, Мп 2

Первый поток

1920x1080 30кс

Второй поток

4CIF/VGA/HVGA/CIF 25kc

Третий поток

1080р (MJPEG, 1-5кс)





Н.264: 50-6000Кбит/с,

Битрейт MJPEG: только для

снимков

Аудио интерфейсы EasyMic

АудиоКодек G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние

объектива, мм

2.8

Тип объектива фиксированный

Тип крепления

объектива

M12

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F1.8

Горизонтальный угол

обзора,°

99.4

Сеть

Протоколы сетевые IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, SNMP,

UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение

данных

FTP (Только снимки)

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 12B DC

Потребляемая

мощность, Вт

4

Защита от

статических разрядов до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)

Грозозащита до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР66

Вандалостойкость нет



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Работа при

температуре ниже -

40°C

Рабочая температура,

°C

от -40 до 60

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм Ø94 x 80

BEC, KΓ 0.45

Материал корпуса Металл

Камера - 1 шт

Влагозащитный колпачок - 1 шт

Комплект поставки

Компакт-диск - 1 шт

Саморез с дюбелем - 4 шт Шестигранник - 1 шт