



IP камера OMNY BASE miniDome4A-WDS миникупольная 4Мп (2592х1520) 20к/с, 1.7мм, F2.0, 802.3af A/B, 12±1B DC, ИК до 15м, встр. микр, WDR 120dB, MicroSD

### OMNY miniDome4A-WDS

### Описание

Линейка устройств OMNY BASE - бюджетный спектр оборудования под реализацию базовых задач видеонаблюдения. Камеры удешевлены за счет затрат на видеоаналитику, дополнительных функций и особенностей, которые можно найти в серии PRO.

miniDome4A - миниатюрная купольная сетевая камера линейки OMNY BASE для внутренней эксплуатации.

Один из самых широкоугольных объективов на рынке: 1.7 мм с углом обзора 117° Вандалозащищенное исполнение IK10 с пылевлагозащитой уровня IP66

ИК-подсветка двумя LED-светодиодами, до 15м

Поддержка PoE 802.3af и полная совместимость с устройствами POWERTONE.

Функции улучшения изображения для достижения картинки под нужды вашей сцены

Лучше других камер подхзодит для применения в

лифтах: очень широкий угол обзора, почти фишай, но

без искривлений как у фишай.

Интеграция:

## Общие

Характеристики хранилища

8-128Γ6 MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

# Общее

Тип камеры купольная

Особенность сверхширокий угол обзора

Формат выходного сигнала камеры

ΙP

Размер матрицы,

дюйм

1/3





OV4689 Матрица

Процессор 3516DV100

ИК-подсветка до, м 15

Управляемая ИК-

подсветка из WEB

нет

ANR нет

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

Количество

пользователей

8

Одновременных

подключений

8

ПО для ПК бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)

Приложение для

смартфона

Без р2р

IE выше 8.0 с ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5 Браузеры

Локальное

хранилище

MicroSD

Тревожный

вход/выход

нет

#### Аналитика

Базовая аналитика детектор движения и саботажа

## Изображение и аудио

Улучшение

изображения

Режим "Коридор" / 3D DNR / Rol / LDC / DEFOG / BLC / AGC

WDR

WDR 120dB

Мин. освещенность

0.05

цвет, Лк

ЧБ, Лк

Мин. освещенность

0.005

ВидеоКодек

H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG

Макс. разрешение,

Мπ

Первый поток

2592x1520 20kc





Второй поток 4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс

Третий поток 4Mп (MJPEG, 1-5кс)

Битрейт H.265/H.264/MJPEG: 50-8000Кбит/с

Аудио интерфейсы микрофон

АудиоКодек G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние

объектива, мм

1.7

Тип объектива фиксированный

Тип крепления

объектива

M12

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F2.0

Горизонтальный угол

обзора,°

117

Сеть

Протоколы сетевые IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP,

UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение

данных

нет

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 802.3af; 12B DC

Потребляемая

мощность, Вт

5.5

Защита от

статических разрядов

до 6000В (ІЕС 61000-4-5-2014)

Грозозащита до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР66



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Вандалостойкость ІК10

Работа при

температуре ниже - нет

40°C

Рабочая температура,

°C

от -40 до 60

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм Ø102 x 56

BEC, KΓ 0.45

Материал корпуса Металл+поликарбонат

Камера - 1 шт

Паспорт устройства - 1 шт

Компакт-диск - 1 шт

Комплект поставки Саморез с дюбелем - 2 шт

Влагозащитный колпачок - 1 шт

Шестигранник - 1 шт

Шаблон для сверления - 1шт