

IP камера OMNY BASE
miniDome4A-WDS
миникупольная 4Мп
(2592x1520) 20к/с, 1.7мм, F2.0,
802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до
15м, встр. микр, WDR 120dB,
MicroSD

OMNY miniDome4A-WDS

Описание

Линейка устройств OMNY BASE - бюджетный спектр оборудования под реализацию базовых задач видеонаблюдения. Камеры удешевлены за счет затрат на видеоаналитику, дополнительных функций и особенностей, которые можно найти в серии PRO.

miniDome4A - миниатюрная купольная сетевая камера линейки OMNY BASE для внутренней эксплуатации.

Один из самых широкоугольных объективов на рынке: 1.7 мм с углом обзора 117°

Вандалозащищенное исполнение IK10 с пылевлагозащитой уровня IP66

ИК-подсветка двумя LED-светодиодами, до 15м

Поддержка PoE 802.3af и полная совместимость с устройствами [POWERTONE](#).

Функции улучшения изображения для достижения картинки под нужды вашей сцены

Лучше других камер подходит для применения в лифтах: очень широкий угол обзора, почти фишай, но без искривлений как у фишай.

Интеграция:

Общие

Характеристики хранилища 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры купольная

Особенность сверхширокий угол обзора

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/3

Матрица	OV4689
Процессор	3516DV100
ИК-подсветка до, м	15
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	8
ПО для ПК	бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)
Приложение для смартфона	Без p2p
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	детектор движения и саботажа
-------------------	------------------------------

Изображение и аудио

Улучшение изображения	Режим "Коридор" / 3D DNR / ROI / LDC / DEFOG / BLC / AGC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.05
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.005
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Mp	4
Первый поток	2592x1520 20кс

Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс
Третий поток	4Мп (MJPEG, 1-5кс)
Битрейт	H.265/H.264/MJPEG: 50-8000Кбит/с
Аудио интерфейсы	микрофон
АудиоКодек	G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	1.7
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора, °	117

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	нет
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	5.5
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
-----------------	------

Вандалостойкость IK10

Работа при
температуре ниже - нет
40°C

Рабочая температура,
°C от -40 до 60

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм Ø102 x 56

BEC, КГ 0.45

Материал корпуса Металл+поликарбонат

Комплект поставки
Камера - 1 шт
Паспорт устройства - 1 шт
Компакт-диск - 1 шт
Саморез с дюбелем - 2 шт
Влагозащитный колпачок - 1 шт
Шестигранник - 1 шт
Шаблон для сверления - 1шт