



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP камера Dahua DH-IPC-K35AP
миникуб 3Мп, объектив 2.8мм,
PoE, 12В, microSD,
микрофон/динамик, DWDR, ИК
до 10м

DH-IPC-K35AP

Описание

IP камера **DH-IPC-K35AP** предназначена для той категории пользователей, которые хотели бы воспользоваться всеми преимуществами цифровых технологий видеонаблюдения, но при этом не хотели бы переплачивать за сверхвысокое разрешение. Вideoкамера адаптирована под работу с мобильными телефонами на базе операционных систем Android, Windows Phone, iOS. Камера оснащена подсветкой с дальностью действия до 10 метров для видеосъемки в условиях слабого освещения или его отсутствия.

Камера может соединяться с облачным сервисом через приложение Easy4ip. Easy4ip позволяет удаленно просматривать и управлять камерой. Наличие двусторонней аудиосвязи позволяет пользователям удаленно общаться между собой. Кроме того, при срабатывании детекции движения камера отправляет уведомление о нарушении охраняемой зоны. Благодаря своей компактной конструкции, камера может быть размещена практически в любом месте и обеспечивает 100 градусов обзора с более четкими деталями.

DH-IPC-K35AP идеально подходит для частных домов и владельцев офисов или небольших предприятий, обеспечивая видеонаблюдение 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Видеоизображения с камеры возможно просматривать в реальном времени из любой точки мира, используя телефоны планшеты и другие гаджеты, у которых есть доступ в интернет. Возможность передачи питания через сетевой кабель PoE способствует более свободному выбору в размещении точки видеонаблюдения без строгой необходимости подключаться к источнику сетевого тока при помощи БП 12В.

Общие



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Характеристики хранилища

microSD 1-128Гб

Общее

Тип камеры

офисная

Формат выходного сигнала камеры

IP

Размер матрицы, дюйм

1/3

ИК-подсветка до, м

10

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC

нет

Локальное хранилище

MicroSD

Тревожный вход/выход

PIR датчик; 1/1

Аналитика

Базовая аналитика

пересечение линии/вторжение в область

Изображение и аудио

WDR

DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк

0.78

ВидеоКодек

H.264/H.264B/H.264H/MJPEG

Макс. разрешение, Мп

3

Аудио интерфейсы

динамик / микрофон

Оптика

Режим "День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм

2.8

Тип объектива

фиксированный

Тип крепления объектива

M12

Горизонтальный угол обзора,°

100

PTZ

Стеклоочиститель

нет

Питание

Питание

802.3af; 12В DC



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Потребляемая мощность, Вт	5
---------------------------	---

Эксплуатация

Пылевлагозащита	нет
-----------------	-----

Вандалостойкость	нет
------------------	-----

Работа при температуре ниже -40°C	нет
-----------------------------------	-----

Сеть

Wi-Fi в камере	2.4ГГц
----------------	--------