ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера Dahua DH-IPC-K35AP миникуб 3Мп, объектив 2.8мм, PoE, 12В, microSD, микрофон/динамик, DWDR, ИК до 10м

DH-IPC-K35AP

Описание

IP камера **DH-IPC-K35AP** предназначена для той категории пользователей, которые хотели бы воспользоваться всеми преимуществами цифровых технологий видеонаблюдения, но при этом не хотели бы переплачивать за сверхвысокое разрешение. Видеокамера адаптирована под работу с мобильными телефонами на базе операционных систем Android, Windows Phone, iOS. Камера оснащена подсветкой с дальностью действия до 10 метров для видеосъемки в условиях слабого освещения или его отсутствия.

Камера может соединяться с облачным сервисом через приложение Easy4ip. Easy4ip позволяет удаленно просматривать и управлять камерой. Наличие двусторонней аудиосвязи позволяет пользователям удаленно общаться между собой. Кроме того, при срабатывании детекции движения камера отправляет уведомление о нарушении охраняемой зоны. Благодаря своей компактной конструкции, камера может быть размещена практически в любом месте и обеспечивает 100 градусов обзора с более четкими деталями.

DH-IPC-K35AP идеально подходит для частных домов и владельцев офисов или небольших предприятий, обеспечивая видеонаблюдение 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Видеоизображения с камеры возможно просматривать в реальном времени из любой точки мира, используя телефоны планшеты и другие гаджеты, у которых есть доступ в интернет. Возможность передачи питания через сетевой кабель PoE способствует более свободному выбору в размещении точки видеонаблюдения без строгой необходимости подключаться к источнику сетевого тока при помощи БП 12В.

Общие

Характеристики хранилища	microSD 1-128Гб

Общее

Тип камеры	офисная
Формат выходного сигнала камеры	IP

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Размер матрицы, дюйм	1/3
ИК-подсветка до, м	10

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	PIR датчик; 1/1

Аналитика

Базовая аналитика	пересечение линии/вторжение в область

Изображение и аудио

WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.78
ВидеоКодек	H.264/H.264B/H.264H/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	3
Аудио интерфейсы	динамик / микрофон

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Горизонтальный угол обзора,°	100

PTZ

Стеклоочиститель	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	5

Эксплуатация

Пылевлагозащита	нет
Вандалостойкость	нет

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Работа при температуре ниже -40°C	нет

Сеть

Wi-Fi в камере	2.4ГГц