



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru

# Серверная платформа Tyan Thunder SX B7106T70EV12HR, 2U, Scalable, DDR4, 12xHDD, резервируемый БП

## B7106T70EV12HR

### Описание

Высокопроизводительный сервер

Tyan Thunder SX B7102T76V12HR высотой 2U

. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности.

#### Поддержка:

Процессор: серия/семейство Intel Xeon Scalable (LGA3647), до 2 шт.

Память: до 1Тб 2666MHz DDR4 ECC REG

Жёсткие диски: до 12 шт. 2.5"/3.5" SATA

#### В комплект входит:

Шасси

B7106T70EV12HR

- 1 шт.

Жесткие диски: отсутствуют

1 шт.

M7106-L24-3F

riser

1 шт.

M7106-R24-3F

riser

Блок питания 770W - 2 шт.

Hot-swap салазки для жестких дисков 2.5"/3.5" - 12 шт.

Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт.

Радиатор процессора - 1 шт.

### Общие

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Чипсет материнской платы                  | Intel C621                         |
| Количество сокетов для процессора         | 2                                  |
| Семейство процессоров                     | Intel Xeon Scalable                |
| Socket                                    | LGA3647                            |
| Тип установленных радиаторов              | Радиатор стандартной эффективности |
| Тип оперативной памяти                    | DDR4                               |
| Поддержка ECC памяти                      | Да                                 |
| Максимальный объем оперативной памяти, ТБ | 1                                  |
| Количество слотов оперативной памяти      | 16                                 |

|  |    |
|--|----|
| Количество слотов расширения PCI-E       | 2  |
| Наличие рельс для установки в стойку 19" | Да |

## Интерфейсы

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 0 |
| Интерфейсы 10GBase-T        | 2 |

## Дисковая подсистема

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | LFF 3,5" |
| Количество отсеков под жесткие диски  | 12       |
| Наличие салазок для жестких дисков    | Да       |

## Управление и мониторинг

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Management порт | 1000BaseT |
|-----------------|-----------|

## Питание

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Блоки питания               | 2       |
| Мощность блоков питания, Вт | 770     |
| Напряжение питания          | 220V AC |

## Физические характеристики

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Исполнение корпуса сервера      | 2U          |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 10 до 35 |

## Доп. описание

### Список поддерживаемых операционных систем

#### Windows

Windows Server 2012 R2 x64  
Windows Server 2016 Enterprise x64

#### Linux

RHEL 6.4 x64  
RHEL 6.5 x64  
RHEL 7.3 x64  
RHEL 7.4 x64  
CentOS 7.3 x64  
CentOS 7.4 x64  
Ubuntu 16.04 x64  
Ubuntu 17.04 x64  
Suse 11 SP4 X64  
Suse 12 SP2 X64