



## Серверная платформа Tyan Thunder SX B7102T76V12HR, 2U, Scalable, DDR4, 12xHDD, резервируемый БП

B7102T76V12HR-2T-N

### Описание

Высокопроизводительный сервер

Tyan Thunder SX B7102T76V12HR высотой 2U

. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.

#### Поддержка:

Процессор: серия/семейство Intel Xeon Scalable (LGA3647), до 2 шт.

Память: до 3Тб 2666MHz DDR4 ECC REG

Жёсткие диски: до 12 шт. 2.5"/3.5" SATA

Видеоадаптеры: до 2 шт.

#### В комплект входит:

Шасси

B7102T76V12HR-2T-N

- 1 шт.

Жесткие диски: отсутствуют

1 шт.

M7102T76-R16-2F

riser

2 шт.

M7102T76-L16-2F

riser

Блок питания 1200W - 2шт

Hot-swap салазки для жестких дисков 2.5"/3.5" - 12 шт.

Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт.

Радиатор процессора - 1 шт.

### Список поддерживаемых видеокарт

### Список поддерживаемых операционных систем

#### Windows

Windows Server 2012 R2 x64

Windows Server 2016 Enterprise x64

#### Linux

RHEL 6.4 x64

RHEL 6.5 x64

RHEL 7.3 x64  
 RHEL 7.4 x64  
 CentOS 7.3 x64  
 CentOS 7.4 x64  
 Ubuntu 16.04 x64  
 Ubuntu 17.04 x64  
 Suse 11 SP4 X64  
 Suse 12 SP2 X64

## Общие

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Чипсет материнской платы                  | Intel C621                         |
| Количество сокетов для процессора         | 2                                  |
| Семейство процессоров                     | Intel Xeon Scalable                |
| Socket                                    | LGA3647                            |
| Тип установленных радиаторов              | Радиатор стандартной эффективности |
| Тип оперативной памяти                    | DDR4                               |
| Поддержка ECC памяти                      | Да                                 |
| Максимальный объем оперативной памяти, ТБ | 3                                  |
| Количество слотов оперативной памяти      | 24                                 |
| Количество слотов расширения PCI-E        | 4                                  |
| Наличие рельс для установки в стойку 19"  | Да                                 |

## Интерфейсы

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 0 |
| Интерфейсы 10GBase-T        | 2 |

## Дисковая подсистема

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | LFF 3,5" |
| Количество отсеков под жесткие диски  | 12       |
| Наличие салазок для жестких дисков    | Да       |

## Управление и мониторинг

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Management порт | 1000BaseT |
|-----------------|-----------|

## Питание

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Блоки питания               | 2    |
| Мощность блоков питания, Вт | 1200 |



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru

Напряжение питания

220V AC

## Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера

2U

Диапазон рабочих температур, °C

от 10 до 35