



Серверная платформа Tyan Thunder HX B7109F77DV14HR, 4U, Scalable, DDR4, 14xHDD, резервируемый БП

B7109F77DV14HR-2T-NF

## Описание

Высокопроизводительный сервер Tyan Thunder SX B7109F77DV14HR высотой 4U

Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной графической мощности. С возможностью установки до 8 шт. видеоадаптеров Nvidia Tesla.

#### Поддержка:

Процессор: серия/семейство Intel Xeon Scalable (LGA3647), до 2 шт.

Память: до 3T6 2666MHz DDR4 ECC REG Жёсткие диски: до 14 шт. 2.5" SATA

Видеоадаптеры: до 8 шт.

## В комплект входит:

Шасси

B7109F77DV14HR-2T-NF

- 1 шт.

Жесткие диски: отсутствуют

1 шт.

M2215-L8-1F riser card

1 шт.

M2217-L16-IO riser

card

Блок питания 1600W - 3 шт.

Hot-swap салазки для жестких дисков 2.5" - 14 шт.

Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт.

Радиатор процессора - 1 шт.

## Список поддерживаемых видеоадаптеров

## Список поддерживаемых операционных систем

### Windows

Windows Server 2012 R2 x64 Windows Server 2016 Enterprise x64

#### Linux

RHEL 6.4 x64

RHEL 6.5 x64

RHEL 7.3 x64





RHEL 7.4 x64 CentOS 7.3 x64 CentOS 7.4 x64 Ubuntu 16.04 x64 Ubuntu 17.04 x64 Suse 11 SP4 X64 Suse 12 SP2 X64

## Общие

 Чипсет материнской платы
 Intel C621

 Количество сокетов для процессора
 2

Семейство процессоров Intel Xeon Scalable

Socket LGA3647

Тип установленных радиаторов Радиатор стандартной эффективности

Тип оперативной памяти DDR4

Поддержка ЕСС памяти Да

Максимальный объем оперативной памяти, ТВ 3

Количество слотов оперативной памяти 24

Количество слотов расширения PCI-E 9

Наличие рельс для установки в стройку 19" Да

# Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 0

Интерфейсы 10GBase-T 2

# Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски SFF 2,5"

Количество отсеков под жесткие диски 14

Наличие салазок для жестких дисков Да

# Управление и мониторинг

Management порт 1000BaseT

### Питание

Блоки питания 3

Мощность блоков питания, Вт 1600

Напряжение питания 220V AC



OOO «HAΓ» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

# Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера

4U

Диапазон рабочих температур, °С

от 10 до 35