



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



Серверная платформа Tyan  
Thunder CX B7108T200X4, 2U,  
Scalable, 4 ноды, DDR4,  
12xHDD, резервируемый БП

B7108T200X4-220PV3HR

## Описание

Высокопроизводительный сервер  
Tyan Thunder CX B7108T200X4 высотой 2U  
включающий в себя 4 ноды.

Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности.

### Поддержка:

Процессор: серия/семейство Intel Xeon Scalable (LGA3647), до 2 шт. (на одну ноду)  
Память: до 2Тб 2666MHz DDR4 ECC REG (на одну ноду)  
Жёсткие диски: до 12 шт. 2.5"/3.5" SATA (3 шт. на одну ноду)

### В комплект входит:

Шасси  
B7106T70EV12HR  
- 1 шт.  
Жесткие диски: отсутствуют  
1 шт.  
M7108T200-L16-1L riser  
1 шт.  
M7108T200-R8-1L riser  
Блок питания 2200W - 2 шт.  
Hot-swap салазки для жестких дисков 2.5"/3.5" - 12 шт.  
Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт.  
Радиатор процессора - 1 шт.

## Список поддерживаемых операционных систем

### Windows

Windows Server 2012 R2 x64  
Windows Server 2016 Enterprise x64

### Linux

RHEL 6.4 x64  
RHEL 6.5 x64  
RHEL 7.3 x64  
RHEL 7.4 x64  
CentOS 7.3 x64



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

CentOS 7.4 x64  
Ubuntu 16.04 x64  
Ubuntu 17.04 x64  
Suse 11 SP4 X64  
Suse 12 SP2 X64

## Общие

Чипсет материнской платы	Intel C621
Количество сокетов для процессора	8
Семейство процессоров	Intel Xeon Scalable
Socket	LGA3647
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, TB	8
Количество слотов оперативной памяти	48
Количество слотов расширения PCI-E	8
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да

## Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	0
Интерфейсы 10GBase-T	0

## Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	12
Наличие салазок для жестких дисков	Да

## Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------

## Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	2200
Напряжение питания	220V AC



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

## Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера

2U

Диапазон рабочих температур, °C

от 10 до 35