ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера OMNY BASE ViBe8Z-S буллет 8Мп (3840×2160) 15к/с, 2.7-13.5мм мотор., F1.6, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 50м, EasyMic, WDR 120dB, microSD

OMNY ViBe8Z-S

Описание

Общие

Характеристики хранилища	8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры	буллет
Особенность	высокое разрешение
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.5"
Матрица	IMX274
Процессор	3516A
ИК-подсветка до, м	50
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Одновременных подключений	8
ПО для ПК	бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)
Приложение для смартфона	Без p2p
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX. Другие браузеры - Требуется Flash player.
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	детектор движения и саботажа

Изображение и аудио

Улучшение изображения	Режим "Коридор" / RoI / 3D DNR / DEFOG / BLC / LDC / AGC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.05
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.005
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	8
Первый поток	3840x2160 15кс
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс
Третий поток	1080p (MJPEG, 1-5кс)
Битрейт	H.265, H.264, 1ый: 256-8000Кбит/с, 2ой: 50-1000Кбит/с
Аудио интерфейсы	EasyMic
АудиоКодек	G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	13.5; 2.7
Тип объектива	моторизованный

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип крепления объектива	D14
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.6
Горизонтальный угол обзора,°	106-32.5

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	нет
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	7.5
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°С	нет
Рабочая температура, °С	от -40 до 60
Холодный старт, С	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	289.7 x 94 x 85.7
ВЕС, КГ	1.2
Материал корпуса	Металл+поликарбонат

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Комплект поставки	Камера - 1 шт Паспорт устройства - 1 шт Компакт-диск - 1 шт Саморез с дюбелем - 4 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт Шестигранник - 1 шт