



IP камера OMNY PRO M5S2A  
2812 буллет, 2Мп(1920×1080)  
60к/с, 2.8-12мм мотор., F1.2,  
АРД, EasyMic, аудиовыход,  
802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до  
50м (уценка)

OMNY M5S2A 2812 (уценка)

## Общие

Характеристики  
хранилища 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

## Общее

Тип камеры буллет

Особенность высокая чувствительность

Формат  
выходного  
сигнала камеры IP

Размер матрицы,  
дюйм 1/1.8"

ИК-подсветка до,  
м 50

Управляемая ИК-  
подсветка из WEB да

ANR да, только с видеорегистраторами OMNY

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый  
видеовыход BNC CVBS для настройки

Количество  
пользователей 8

Одновременных  
подключений 4

ПО для ПК NetVideo (Windows)



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Приложение для смартфона | VideoSight (iOS / Android)                                     |
| Браузеры                 | H.264 - браузеры с поддержкой Flash. H.265/MJPEG - IE выше 8.0 |
| Локальное хранилище      | MicroSD  |
| Тревожный вход/выход     | 2/1  |
| RS485/RS232              | 1/0  |

## Аналитика

|                   |   |
|-------------------|---|
| Базовая аналитика | Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра Толпа, Слоняющиеся, Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, Подсчет людей, детекторы движения, лиц, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия, пропадание сигнала и нахождения на рабочем месте |
|-------------------|---|

## Изображение и аудио

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Улучшение изображения      | 3D DNR / Roi / DEFOG / BLC / AGC / Режим "Коридор" / EIS / SMART IR / HLC |
| WDR                        | WDR 120dB   |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.05  |
| Мин. освещенность ЧБ, Лк   | 0.005   |
| ВидеоКодек                 | H.265/H.264(HP/MP/VP)/MJPEG   |
| Макс. разрешение, Мп       | 2   |
| не менее 50к/с для 1080p   | да  |
| Первый поток               | 1920x1080 60кс  |
| Второй поток               | 4CIF 30кс   |
| Третий поток               | 720p 30кс   |
| Битрейт                    | H.265/H.264(HP, MP, VP): 128-16384Кбит/с, MJPEG: 128-30720Кбит/с          |
| Аудио интерфейсы           | EasyMic / аудиовыход  |
| АудиоКодек                 | G.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц)                                      |

## Оптика



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Режим "День/ночь"                 | механический ИК фильтр  |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 12; 2.8                 |
| Тип объектива                     | моторизованный          |
| Тип крепления объектива           | D14                     |
| Диафрагма                         | автоматическая, DC-Iris |
| Апертура, F                       | F1.2                    |
| Горизонтальный угол обзора, °     | 99.4-38.3               |

## Сеть

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Протоколы сетевые       | ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, SVC, CGI |
| Сетевые интерфейсы      | 10/100BASE-T   |
| Сетевое хранение данных | NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)                                       |
| Wi-Fi в камере          | нет  |

## Питание

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Питание                        | 12В DC; 802.3af               |
| Потребляемая мощность, Вт      | 7                             |
| Защита от статических разрядов | IEC-61000-4-5 , IEC-61000-4-2 |
| Грозозащита                    | до 2000В                      |

## Эксплуатация

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Пылевлагозащита                   | IP67         |
| Вандалостойкость                  | нет          |
| Работа при температуре ниже -40°C | да           |
| Рабочая температура, °C           | от -45 до 65 |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Холодный старт,  
С от -45

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм Ø108 x 338

ВЕС, КГ 1.3

Материал корпуса Металл

Комплект  
поставки  
Камера - 1шт  
Паспорт устройства - 1шт  
Влагозащитный колпачок в сборе - 1шт  
Компакт-диск - 1шт  
Саморез с дюбелем - 4шт  
Шестигранник - 1шт  
Шаблон для сверления - 1шт  
Диагностический патчкорд BNC - 1шт