



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера OMNY BASE miniDome2A-S v3 миникупольная 2Мп (1920x1080) 30к/с, 1.7мм, F2.0, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 15м, встр. микр, DWDR, MicroSDXC

OMNY miniDome2A-S v3

Описание

Линейка устройств OMNY BASE - бюджетный спектр оборудования под реализацию базовых задач видеонаблюдения. Камеры удешевлены за счет затрат на видеоаналитику, дополнительных функций и особенностей, которые можно найти в серии PRO.

miniDome2A-S v3 - миниатюрная купольная сетевая камера линейки OMNY BASE для внутренней эксплуатации.

Один из самых широкоугольных объективов на рынке: 1.7мм с углом обзора 135°
Вандалозащищенное исполнение IK10 с пылевлагозащитой уровня IP66
ИК-подсветка двумя LED-светодиодами, до 15м
Поддержка PoE 802.3af и полная совместимость с устройствами [POWERTONE](#).
Функции улучшения изображения для достижения картинки под нужды вашей сцены
Лучше других камер подходит для применения в лифтах: очень широкий угол обзора, почти фишай, но без искривлений как у фишай.

Интеграция:

Общие

Характеристики хранилища	8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
--------------------------	---------------------------------------

Общее

Тип камеры	купольная
------------	-----------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Особенность	сверхширокий угол обзора
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
Матрица	IMX307
Процессор	3516CV300
ИК-подсветка до, м	15
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы


Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	8
ПО для ПК	бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)
Приложение для смартфона	Без p2p
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	детектор движения и саботажа
-------------------	------------------------------

Изображение и аудио

Улучшение изображения	Режим "Коридор" / 3D DNR / RoI / DEFOG / BLC
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.005



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.001
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1920x1080 30кс
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс
Третий поток	1080p (MJPEG, 1-5кс)
Битрейт	H.264/MJPEG: 50-6000Кбит/с
Аудио интерфейсы	микрофон
АудиоКодек	G.711 A/U, AAC

Оптика


Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	1.7
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора,°	135

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	нет
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	5.5



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Защита от
статических разрядов до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)

Грозозащита до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP66

Вандалостойкость IK10

Работа при
температуре ниже - нет
40°C

Рабочая температура,
°C от -40 до 60

Холодный старт, C от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм Ø102 x 56

ВЕС, КГ 0.45

Материал корпуса Металл+поликарбонат

Комплект поставки
Камера - 1 шт
Паспорт устройства - 1 шт
Компакт-диск - 1 шт
Саморез с дюбелем - 2 шт
Влагозащитный колпачок - 1 шт
Шестигранник - 1 шт
Шаблон для сверления - 1шт