ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2950SX-24

WS-C2950SX-24

Описание

Рекомендуемая замена - Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960-24TT-L

Описание:
Серия **Cisco Catalyst 2950** - это серия коммутаторов фиксированной конфигурации с интерфейсами Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, предназначенных для подключения пользователей в сетях небольшого и среднего размера.

Основные функции:

Поддерживается IOS только SI версии.
Программное обеспечение Cisco Cluster Management (CCM), поставляемое бесплатно с коммутатором, обеспечивает широкие возможности для управления и легкость внедрения и конфигурации сети.
Коммутаторы являются неблокируемыми, т.е. обеспечивают одновременную работу всех портов на скорости канала.
Идеальное решение для небольших и средних сетей.
Управление многоадресным (multicast) трафиком с помощью протокола IGMP Snooping.
Функциональность для обеспечения масштабируемости и высокой доступности.
Поддержка резервного источника питания Cisco Redundant Power System 300 (RPS 300)

Общая информация Catalyst 2900 Series

Таблица производительности коммутаторов серии Catalyst

Производитель: Cisco

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L2
Линейка Cisco	Catalyst 2350, 2940, 2950, 2970

Интерфейсы

Тип основных портов	FastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100BaseTX	24
Интерфейсы 1000BaseX SFP	2
Консольный порт	RJ45
Количество основных портов	24
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания	220V AC
Допустимое напряжение питания	100-240V AC

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

L2 функционал

Количество VLAN	256