

## Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2950SX-24



WS-C2950SX-24

### Описание

**Рекомендуемая замена - [Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960-24TT-L](#)**

#### Описание:

Серия **Cisco Catalyst 2950** - это серия коммутаторов фиксированной конфигурации с интерфейсами Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, предназначенных для подключения пользователей в сетях небольшого и среднего размера.

#### Основные функции:

Поддерживается IOS только SI версии.

Программное обеспечение Cisco Cluster Management (CCM), поставляемое бесплатно с коммутатором, обеспечивает широкие возможности для управления и легкость внедрения и конфигурации сети.

Коммутаторы являются неблокируемыми, т.е. обеспечивают одновременную работу всех портов на скорости канала.

Идеальное решение для небольших и средних сетей.

Управление многоадресным (multicast) трафиком с помощью протокола IGMP Snooping.

Функциональность для обеспечения масштабируемости и высокой доступности.

Поддержка резервного источника питания Cisco Redundant Power System 300 (RPS 300)

[Общая информация Catalyst 2900 Series](#)

[Таблица производительности коммутаторов серии Catalyst](#)

Производитель: [Cisco](#)

### Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2

Линейка Cisco Catalyst 2350, 2940, 2950, 2970

### Интерфейсы

Тип основных портов FastEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100BaseTX 24

Интерфейсы 1000BaseX SFP 2



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Консольный порт	RJ45
Количество основных портов	24
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP

## Питание

Напряжение питания	220V AC
Допустимое напряжение питания	100-240V AC

## L2 функционал

Количество VLAN	256
-----------------	-----