



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Кросс оптический 19" (ШКОС), до 24 портов, поворотный SNR-ODF-24R-TP

Описание

Стойечный оптический кросс

SNR-ODF-24R-TP

используется для коммутации, распределения оптоволоконных кабелей связи и защиты мест сварки от повреждений. Кросс устанавливается в телекоммуникационный шкаф или стойку.

Конструктивно кросс представляет собой металлическую поворотную раму с кронштейнами, имеющую на задней части кабельный ввод что позволяет легко вводить оптический кабель, а на лицевой панели расположены отверстия под съемные планки (позволяющие изменять тип оптических розеток и ёмкость кросса), со сплайс-кассетами для размещения термоусадочных гильз (КДЗС).

Особенности кроссов:

- корпус кросса выполнен из стали и имеет антикоррозийное порошковое покрытие
- возможность замены сменных адаптерных планок
- поворотная рама

Кросс имеет кабельные вводы, что позволяет легко производить монтаж кабеля. Конструкция предусматривает фиксацию вводимого кабеля по оболочке с помощью пластиковых хомутов на Т-образном лепестке.

Конструкция данного оптического кросса позволяет осуществлять быстрый и качественный монтаж оптических сетей.

Оптические адаптеры (розетки) устанавливаются в сменные адаптерные планки SC, FC/ST (заказываются отдельно).

Общие

Тип монтажа кросса	Стойечный
Высота, U	1
Материал:	Сталь (1,0 мм)
Количество оптических портов	8/24
Тип устанавливаемых адаптеров	В зависимости от установленных планок



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество кабельных вводов	3
Количество адаптерных планок	3
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации, °C	от -10 до 50
Габаритные размеры, мм	403x215x44
ВЕС, КГ	2,7
Комплект поставки	Корпус - 1 шт
	Крышка - 1 шт
	Кронштейн крепления - 2 шт
	Барашки металлические для крепления сплайс-кассеты - 2 шт
	Болты крепления - 14 шт
	Пластиковая клипса для оптических кроссов SNR-ODF - 6 шт
	Пластиковые стяжки - 2 шт
	Планка стяжная (покрытые цинком) - 2 шт
	Гайка М4 - 2 шт