ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Уличная видеокамера HDCVI DH-HAC-HFW2241TP-Z-A 2Мп, моториз. объектив 2.7-13.5мм, ИК до 80м, WDR 120дБ, встр. микр, DC12В, IP67

DH-HAC-HFW2241TP-Z-A

Описание

Технология HDCVI поддерживает одновременную передачу 4 типов сигнала: видео, аудио, управление и питание по коаксиальному кабелю. Двухполосная передача данных позволяет камере HDCVI взаимодействовать с HCVR передавая информацию о событиях или управление.

Технология HDCVI гарантирует передачу в режиме реального времени на большом расстоянии без каких-либо потерь. Поддерживает передачу до 700 метров при разрешении 4Мп по коаксиальному кабелю, и 300 метров по UTP.
Система HDCVI может обеспечит плавный переход традиционной аналоговой системы без замены существующих кабелей.

Общие

Характеристики хранилища	нет

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	TVI/CVI/AHD/CVBS
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
ИК-подсветка до, м	80

Аналитика

Базовая аналитика	нет

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Изображение и аудио

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.004
ВидеоКодек	нет
Макс. разрешение, Мп	2
Аудио интерфейсы	микрофон

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.7; 13.5
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	D14
Горизонтальный угол обзора,°	108.7-28.7

PTZ

Стеклоочиститель	нет

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Питание

Питание	12В DC
Потребляемая мощность, Вт	8.2

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет

Сеть

Wi-Fi в камере	нет