



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Купольная HDCVI видеокамера
DH-HAC-HDBW2501RP-Z 5Мп,
мотор. объектив 2.7-13.5мм,
ИК до 30м, WDR 120дБ, DC12В,
IP67, IK10

DH-HAC-HDBW2501RP-Z

Описание

Мультиформатная антивандальная купольная камера Dahua **DH-HAC-HDBW2501RP-Z** с вариофокальным объективом с фокусным расстоянием 2.7-13.5мм и горизонтальным углом обзора 102° создана на основе чувствительного элемента CMOS диагональю 1/2.8" с системой прогрессивного сканирования, работает в четырёх режимах: AHD/TVI/CVI/аналог. Разрешение 5Мп позволяет получать качественное изображение в любое время суток. Механический ИК-фильтр автоматически переключает режимы дневной и ночной съемки. Дальность ИК составляет до 30 метров. Встроенная технология широкого динамического диапазона WDR нормализует красочную картинку, даже в очень сложных условиях контраста освещения. При сложных условиях высокой и в то же время низкой освещенности, аппаратный WDR (120дБ) синхронно оптимизирует интенсивные и темные участки, что способствует обеспечению высокого качества изображения. Функция 3D-DNR дает возможность эффективно отфильтровывать шумы, существенно уменьшает величину потока с камеры, тем самым снижает размер файлового архива.

Камера **DH-HAC-HDBW2501RP-Z** в антивандальном корпусе имеет степень защиты от влаги и пыли IP67, вандалозащиту IK10, устойчиво работает при температурном режиме от -30°C до +60°C, что дает возможность использовать ее при любых погодных условиях в любое время года. Питание DC12В.

Общие

Характеристики хранилища

нет

Общее

Тип камеры

купольная

Формат выходного сигнала камеры

TVI/CVI/AHD/CVBS

Размер матрицы, дюйм

1/2.8

ИК-подсветка до, м

30

Аналитика

Базовая аналитика

нет

Изображение и аудио



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

WDR

WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк

0.001

ВидеоКодек

нет

Макс. разрешение, Мп

5

Аудио интерфейсы

без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм

2.7; 13.5

Тип объектива

моторизованный

Тип крепления объектива

D14

Диафрагма

фиксированная

Апертура, F

F1.3

Горизонтальный угол обзора, °

102-29

PTZ

Стеклоочиститель

нет

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище

нет

Тревожный вход/выход

нет

Питание

Питание

12В DC

Потребляемая мощность, Вт

6.6

Эксплуатация

Пылевлагозащита

IP67

Вандалостойкость

IK10

Работа при температуре ниже -40°C

нет

Рабочая температура, °C

от -30 до 60

Сеть

Wi-Fi в камере

нет