ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Купольная HDCVI видеокамера DH-HAC-HDBW2501RP-Z 5Мп, мотор. объектив 2.7-13.5мм, ИК до 30м, WDR 120дБ, DC12В, IP67, IK10

DH-HAC-HDBW2501RP-Z

Описание

Мультиформатная антивандальная купольная камера Dahua **DH-HAC-HDBW2501RP-Z** с вариофокальным объективом с фокусным расстоянием 2.7-13.5мм и горизонтальным углом обзора 102º создана на основе чувствительного элемента CMOS диагональю 1/2.8" с системой прогрессивного сканирования, работает в четырёх режимах: AHD/TVI/CVI/аналог. Разрешение 5Мп позволяет получать качественное изображение в любое время суток. Механический ИК-фильтр автоматически переключает режимы дневной и ночной съемки. Дальность ИК составляет до 30 метров. Встроенная технология широкого динамического диапазона WDR нормализует красочную картинку, даже в очень сложных условиях контраста освещения. При сложных условиях высокой и в то же время низкой освещенности, аппаратный WDR (120дБ) синхронно оптимизирует интенсивные и темные участки, что способствует обеспечению высокого качества изображения. Функция 3D-DNR дает возможность эффективно отфильтровывать шумы, существенно уменьшает величину потока с камеры, тем самым снижает размер файлового архива.

Камера **DH-HAC-HDBW2501RP-Z** в антивандальном корпусе имеет степень защиты от влаги и пыли IP67, вандалозащиту IK10, устойчиво работает при температурном режиме от -30°C до +60°C, что дает возможность использовать ее при любых погодных условиях в любое время года. Питание DC12В.

Общие

Характеристики хранилища	нет

Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	TVI/CVI/AHD/CVBS
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
ИК-подсветка до, м	30

Аналитика

Базовая аналитика	нет

Изображение и аудио

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.001
ВидеоКодек	нет
Макс. разрешение, Мп	5
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.7; 13.5
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	D14
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.3
Горизонтальный угол обзора,°	102-29

PTZ

Стеклоочиститель	нет

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Питание

Питание	12В DC
Потребляемая мощность, Вт	6.6

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -30 до 60

Сеть

Wi-Fi в камере	нет