



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



Купольная HDCVI видеокамера  
DH-HAC-HDW1200SLP-0280B  
2Мп, фикс. объектив 2.8мм, ИК  
до 20м, DWDR, DC12B, IP67

DH-HAC-HDW1200SLP-0280B

## Описание

|                                               |                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Модель                                        | DH-HAC-HDW1200SLP-0280B                                       |
| Стандарт:                                     | HD-CVI, HD-TVI, AHD, PAL                                      |
| Сенсор:                                       | 1/2.7 " CMOS                                                  |
| Размер матрицы:                               | 2.0Мп                                                         |
| Разрешение:                                   | 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 720 - 720p, 960 x 576 - 960H, PAL |
| Дальность передачи осветительного ИК прибора: | 20м                                                           |
| Регулирование мощности ИК осветителя:         | Автоматическая                                                |
| Объектив:                                     | 2.8мм (3.6, 6мм - опционально)                                |
| Угол обзора:                                  | 110°                                                          |
| Поддержка ИК осветитель:                      | ICR - Механический инфракрасный фильтр                        |
| Соотношения сигнал/шум (S/N):                 | > 65дБ                                                        |
| Выход видео:                                  | HD-CVI / HD-TVI / AHD / PAL, 1 Vpp / 75 Ω                     |
| Выбранные функции:                            | D-WDR - Широкий диапазон динамики освещения                   |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
|                        | 2D-DNR / 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении |
| Экранное меню OSD:     | Меню OSD доступно через регистратор                     |
| Класс плотности:       | IP67                                                    |
| Питание:               | 12В DC / 230мА                                          |
| Потребляемая мощность: | ≤ 5.3Вт                                                 |
| Корпус:                | Dome, Металлический                                     |
| Антивандалная:         | Да                                                      |
| Цвет:                  | Белый                                                   |
| Рабочая температура:   | -40 °С ... 60 °С                                        |
| Вес:                   | 0.500Kg                                                 |
| Размеры:               | Ø 106 x 99мм                                            |
| Производитель/ Марка:  | DANUA                                                   |
| Гарантия:              | 3 года                                                  |


## Общие

Характеристики хранилища нет

## Общее

Тип камеры купольная  
Формат выходного сигнала камеры TVI/CVI/AHD/CVBS  
Размер матрицы, дюйм 1/2.7  
ИК-подсветка до, м 20

## Аналитика



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Базовая аналитика

нет

## Изображение и аудио

WDR

DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк

0.02

ВидеоКодек

нет

Макс. разрешение, Мп

2

Аудио интерфейсы

без аудио

## Оптика

Режим "День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм

2.8

Тип объектива

фиксированный

Тип крепления объектива

M12

Диафрагма

фиксированная

Апертура, F

F1.8

Горизонтальный угол обзора, °

103

## PTZ

Стеклоочиститель

нет

## Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище

нет

Тревожный вход/выход

нет

## Питание

Питание

12В DC

Потребляемая мощность, Вт

3.3

## Эксплуатация

Пылевлагозащита

IP67

Вандалостойкость


нет

Работа при температуре ниже -40°C

нет

Рабочая температура, °C

от -40 до 60



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

## Сеть

Wi-Fi в камере

нет