



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



HDCVI уличная камера DH-HAC-HFW1200RP-Z-IRE6 2Мп, моториз. объектив 2,7-12мм, ИК до 60м, DC12В, IP67

DH-HAC-HFW1200RP-Z-IRE6

Описание

DH-HAC-HFW1200R-Z-IRE6 представляет собой современную цилиндрическую уличную HDCVI видеокамеру и возможностью мультимедийности MHD, с матрицей 1/2.7" CMOS и чувствительностью 0.02Лк/F1.8(цвет), 0Лк/F1.8(ИК вкл). Данная модель 2Мп с максимальным разрешением 1920*1080 пикселей, что дает камере высокие показатели четкости, яркости и глубины изображения, устранив размытость и мерцание. Благодаря уличному исполнению, возможен быстрый монтаж и удобное крепление на потолок или стену нужного вам объекта. Модель комплектуется моторизированным объективом 2,7-12мм с углом обзора 105,9 ° ~ 33,4 ° и ИК подсветкой до 60 метров, дающей возможность осуществления ночного видеоконтроля площадей, не оборудованных дополнительным освещением, или в тех ситуациях если свет неожиданно погас. Камера адаптирована для российского климата и выдерживает рабочие температуры в диапазоне от -30 до +60 градусов. Внешний вид имеет современный дизайн, благодаря чему отлично впишется в жилых домах, офисных и промышленных зданиях. Корпус камеры из прочного металла и имеет защиту IP67, что обеспечивает хорошую защиту от проникновения твердых частиц, даже при контакте с пылью и водой.

Видеокамера **DH-HAC-HFW1200R-Z-IRE6**, идеально подойдет для решения большого спектра задач, а также является отличным решением для организации профессионального круглосуточного видеонаблюдения, сочетая в себе достойный функционал и сбалансированную стоимость. Это лучший выбор для офисов, магазинов, квартир, коттеджей, обеспечит полноценный обзор помещения с высоким качеством изображения.



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Общие

Характеристики хранилища

нет

Общее

Тип камеры

буллет

Формат выходного сигнала камеры

TVI/CVI/AHD/CVBS

Размер матрицы, дюйм

1/2.7

ИК-подсветка до, м

60

Аналитика

Базовая аналитика

нет

Изображение и аудио

WDR

DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк

0.02

ВидеоКодек

нет

Макс. разрешение, Мп

2

Аудио интерфейсы

аудиовыход

Оптика

Режим "День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм

2.7; 12

Диафрагма

фиксированная

Апертура, F

F1.7

Горизонтальный угол обзора,°

102-33

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище

нет

Тревожный вход/выход

нет

Питание

Питание

12В DC

Потребляемая мощность, Вт

12.1



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -30 до 60

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----