



HDCVI уличная камера DH-HAC-HFW1200RP-Z-IRE6 2Мп, моториз. объектив 2,7-12мм, ИК до 60м, DC12B, IP67

DH-HAC-HFW1200RP-Z-IRE6

## Описание

DH-HAC-HFW1200R-Z-IRE6 представляет собой современную цилиндрическую уличную HDCVI видеокамеру и возможностью мультиформатности MHD, с матрицей 1/2.7" CMOS и чуствительностью 0.02Лк/F1.8(цвет), 0Лк/F1.8(ИК вкл). Данная модель 2Мп с максимальным разрешением 1920\*1080 пикселей, что дает камере высокие показатели четкости, яркости и глубины изображения, устранит размытость и мерцание. Благодаря уличному исполнению, возможен быстрый монтаж и удобное крепление на потолок или стену нужного вам объекта. Модель комплектуется моторизированным объективом 2,7-12мм с углом обзора 105,9  $^{\circ}$  ~ 33,4  $^{\circ}$  и ИК подсветкой до 60 метров, дающей возможность осуществления ночного видеоконтроля площадей, не оборудованных дополнительным освещением, или в тех ситуациях если свет неожиданно погас. Камера адаптирована для российского климата и выдерживает рабочие температуры в диапазоне от -30 до +60 градусов. Внешний вид имеет современный дизайн, благодаря чему отлично впишется в жилых домах, офисных и промышленных зданиях. Корпус камеры из прочного металла и имеет защиту ІР67, что обеспечивает хорошую защиту от проникновения твердых частиц, даже при контакте с пылью и водой.

Видеокамера **DH-HAC-HFW1200R-Z-IRE6**, идеально подойдет для решения большого спектра задач, а также является отличным решением для организации профессионального круглосуточного видеонаблюдения, сочетая в себе достойный функционал и сбалансированную стоимость. Это лучший выбор для офисов, магазинов, квартир, коттеджей, обеспечит полноценный обзор помещения с высоким качеством изображения.





## Общие

Характеристики хранилища нет

Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного сигнала камеры TVI/CVI/AHD/CVBS

 Размер матрицы, дюйм
 1/2.7

 ИК-подсветка до, м
 60

Аналитика

Базовая аналитика нет

Изображение и аудио

WDR DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк 0.02

ВидеоКодек нет

Макс. разрешение, Мп

Аудио интерфейсы аудиовыход

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм 2.7; 12

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F1.7

Горизонтальный угол обзора,° 102-33

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище нет

Тревожный вход/выход

Питание

Питание 12В DC

Потребляемая мощность, Вт 12.1



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

## Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Вандалостойкость нет

Работа при температуре ниже -40°C нет

Рабочая температура, °C от -30 до 60

## Сеть

Wi-Fi в камере нет