



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера SNR офисная с ИК подсветкой, разрешение VGA (повреждена упаковка)

SNR-CI-DS0.3 (повреждена упаковка)

Описание

Блок питания в комплект не входит.

[Руководство по эксплуатации](#)

[Профессиональное ПО для сетевого наблюдения](#)

Цветная IP-камера SNR-CI-DS0.3 – видеокамера с возможностью использования SD-карты для локального хранения данных, имеющая ИК-подсветку.

Область применения:

внутренние системы видеонаблюдения

Основные особенности:

ИК-подсветка: 7-10 м;
1/4" CMOS


Технические характеристики:

Параметр	Значение
Модель	SNR-CI-DS0.3
Матрица	1/4" CMOS
Эффективные пиксели	640(Г) x 480(В)
Формат видео	PAL
Электронный затвор	1/50 ~1/10,000 сек; Auto/Manual
Минимальное освещение	0.5LUX/F1.8, 0LUX/F1.8(ИК-подсветка вкл.)
Соотношение сигнал/шум	≥50dB
Баланс белого	Auto
Регулировка усиления	Auto
Режим "День/ночь"	ICR
Объектив	4.3мм/F1.8
ИК-подсветка	дальность 7-10 м



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Видео	
Видеокомпрессия	H.264
Разрешение	VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240) / QVGA(320×240) / QCIF(176×144/176×128) / QQVGA(160×120)
Скорость кодирования	Основной поток: VGA/CIF/QVGA/QCIF/QQVGA (1~25/30fps), дополнительный поток: VGA/CIF/QVGA/QCIF/QQVGA(1~25/30fps);
Скорость передачи данных	32K~3Mbps
Снапшот	1 кадр/сек, JPEG
Аналоговый видеовыход	1 BNC (1.0Vp-p, 75Ω), вынесенные разъемы для подключения
Аудио	
Аудиокомпрессия	PCM(64Kbps) / G.711a(32Kbps)
Вход	1 RCA, вынесенные разъемы для подключения
Выход	1 RCA, вынесенные разъемы для подключения
Сетевой интерфейс	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Поддержка протоколов	HTTP, TCP/IP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server
Удаленное управление	Монитор, контроль PTZ, воспроизведение, системные настройки, скачивание файлов, логи, техническое обслуживание и обновления
Дополнительный интерфейс	
SD карта	макс.32 Гб MicroSD карта, локальное хранилище
Тревожных вход/выход	вынесенные разъемы для подключения
Общие характеристики	
Входное напряжение	DC5V
Потребляемая мощность	макс.3 W
Допустимая температура	-10°C~+55°C
Допустимая влажность	10%~90%



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Размеры	68.7мм x97ммx39мм
Вес	120 гр (200 гр с кронштейном)
Крепление	Стол или стена

**Мы выполним монтаж систем видеонаблюдения
в любом городе Российской Федерации!**

Мы поможем вам правильно выбрать оборудование в ваш бюджет, разработать проект и выполнить монтаж любой сложности - в коттедже или кафе, в офисе или крупном производственном предприятии.

Отправьте заявку на адрес cctv@nag.ru - мы с вами свяжемся!