

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Проектная уличная IP камера OMNY 222 STARLIGHT 2Мп, с ИК подсветкой, 2.8-12мм, PoE, SD, USB, с кронштейном (переделан разъем RJ45)

OMNY 222 STARLIGHT (переделан
разъем RJ45)

Общие


Характеристики
хранилища 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры	буллет
Особенность	высокая чувствительность
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
ИК-подсветка до, м	50
Управляемая ИК- подсветка из WEB	да
ANR	да, только с видеорегистраторами OMNY

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	CVBS для настройки
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	4
ПО для ПК	NetVideo (Windows)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android)
Браузеры	IE выше 8.0
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	2/1
RS485/RS232	1/0

Аналитика


Базовая аналитика	Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра Толпа, Слоняющиеся, Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, Подсчет людей, детекторы движения, лиц, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия, пропадание сигнала и нахождения на рабочем месте
-------------------	---

Изображение и аудио

Улучшение изображения	DEFOG / BLC / AGC / RoI / 3D DNR / Режим "Коридор" / EIS / SMART IR / HLC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.05
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.005
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/VP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1920x1080 30кс; 1280x720 60кс
Второй поток	4CIF 25кс
Третий поток	720p 30кс
Битрейт	H.264(HP, MP, VP): 128-16384Кбит/с, MJPEG: 128-30720Кбит/с
Аудио интерфейсы	аудиовход / аудиовыход
АудиоКодек	G.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц)

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
-------------------	------------------------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Фокусное расстояние объектива, мм	12; 2.8
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	D14
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.2
Горизонтальный угол обзора, °	92-38.6

Сеть


Протоколы сетевые	ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, SVC, CGI
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	12В DC; 802.3af
Потребляемая мощность, Вт	11
Защита от статических разрядов	IEC-61000-4-5 , IEC-61000-4-2
Грозозащита	до 2000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	да
Рабочая температура, °C	от -40 до 65
Холодный старт, С	от -40



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	Ø108 x 338
ВЕС, КГ	1.3
Материал корпуса	Металл
Комплект поставки	Камера - 1шт Паспорт устройства - 1шт Влагозащитный колпачок в сборе - 1шт Компакт-диск - 1шт Саморез с дюбелем - 4шт Шестигранник - 1шт Шаблон для сверления - 1шт Диагностический патчкорд BNC - 1шт