



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Источник бесперебойного питания on-line, 6000 VA серии MXPL (без АКБ) фаза 3:1 (уценка, после теста)

SNR-UPS-ONRT-6-MXPL31V2 (уценка, после теста)

Описание

Осциллограмма электрического сигнала на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)

Общие

Тип ИБП	On-line
Форм-фактор	Rack Tower
Мощность (ВА)	6000
Мощность (Вт)	5400
Фаза, вход	3
Фаза, выход	1
Коэффициент выходной мощности (PF)	0,9
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети	92% на полной нагрузке

Входные характеристики

Входное соединение	Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление
Напряжение на входе (В)	208-478 В (АС)
Частота на входе (Гц)	55 - 65 Гц (60 Гц)

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	Клеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление; IEC 320 C13 x 2
Напряжение на выходе (В)	230 В
Частота на выходе (Гц)	50/60 $\pm$ 0,1% Гц

Аккумуляторные батареи



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Наличие встроенных АКБ	Нет
Технология АКБ	Свинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)	Зависит от емкости внешних аккумуляторов
Количество АКБ (шт)	20
Напряжение АКБ (В)	216 / 192 / 240
Ток заряда АКБ (А)	10
Максимальное количество линеек	2
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке	Зависит от емкости внешних аккумуляторов

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации, °C	от 0 до 40
Относительная влажность, %	0 – 95% (без конденсата)

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	131 (3U) × 443 × 580
Вес ИБП, кг	30

Интерфейсы

Коммуникационный порт	Сухие контакты (опция) Порт для параллельного подключения SNMP порт USB
-----------------------	--