



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Камера видеонаблюдения купольная 1/3" ExView HAD II, 700ТВЛ, 2.8-12мм (неполная комплектация)

SNR-CA-D700V (неполная
комплектация)

Описание

Паспорт

Камеры серии SNR-CA-D предназначены для построения систем охранного видеонаблюдения с режимом работы 24/7 с высокими требованиями к качеству изображения и дизайну камеры.

Применяемая пара матрица+процессор 1/3" SONY ExView HAD CCD II + SONY Effio-E формирует картинку с высоким разрешением 700ТВЛ и имеет функцию настройки изображения через OSD меню с помощью специального джойстика на кабеле камеры. Среди них функция цифрового расширенного динамического диапазона DWDR, день\ночь, компенсация засветки заднего фона и прочие, перечисленные в таблице ниже.

Наилучшие результаты в качестве картинки можно получить используя регистраторы серии SNR-DVR-DxxU-E и SNR-DVR-DxxS-E, которые позволяют получить максимальное разрешение от камер с матрицей 960Н.

Конструкция камеры позволяет осуществлять монтаж как на потолок, так и на стену под любым углом.

Особенности:

- матрица 1/3" SONY ExView HAD CCD II высокого разрешения 700ТВЛ(960Н) и светочувствительности;
- процессор обработки SONY Effio-E и функция DWDR;
- установка на стену или потолок;
- вариофокальный объектив с углом обзора 90 °-28 °;

Область применения:

Промышленные предприятия, школы, торговые центры,магазины, ТСЖ, государственные учреждения..

Технические характеристики:


Модель	SNR-CA-D700V
Матрица	1/3" SONY EXview HAD CCD II
Цифровой процессор обработки	Effio-E
Эффективное число пикселей(ГхВ)	976×582
Горизонтальное разрешение ТРЛ	700



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Горизонтальное разрешение, ТВЛ	700
Динамический диапазон	DWDR
День/ночь	Авто,Цвет,ЧБ,Внеш1,Внеш2
Видеостандарт	PAL
Соотношение сигнал/шум	>48dB
Минимальная освещенность	Цвет 0.1Лк/ЧБ 0.01Лк
Электронный затвор	1/50-1/100,000с.
Видеовыход	BNC, 75Ohm 1Vpp
ИК-фильтр	Нет
Автоматический баланс белого(AWB)	Да
Компенсация задней засветки(BLC)	BLC/HLC/OFF
Стабилизация сигнала(DSS)	Нет
Автоматическая регулировка усиления(AGC)	установка уровня
OSD Меню	Да
Обогреватель	Да
Объектив	Вариофокальный 2.8-12мм
Диафрагма	фиксированная
Горизонтальный угол обзора	90 °-28 °
Напряжение питания	DC12V±1V
Ток потребления(с нагревом, если есть),мА	120
Рабочая температура, °С	-10 + 50
Температура хранения, °С	-30 +60
Относительная влажность, %	95%
Класс защиты	/
Цвет корпуса	белый матовый
Материал корпуса	пластик
Размеры, мм	127(D)x91(B)
Вес, кг	0.36

Комплект поставки:



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Видеокамера -1шт.

Руководство пользователя -1шт.