



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

**РoЕ коммутатор/удлинитель
интерфейса Ethernet
10/100/1000Mbps PEXT 1/4. 4 РoЕ
выхода, 1 РoЕ вход, совм. с
802.3af/at, до -40С (имеет
потертости)**

РЕХТ 1/4 (имеет потертости)

Описание

Ethernet

соединения точка-точка ограничены длиной в 100м.

Для того, чтобы преодолеть это ограничение в
линейке устройств

POWERTONE

есть очень полезное устройство –

РЕХТ 1/4, РoЕ

удлинитель на 4 порта

С РoЕ-удлинителем

РЕХТ

устройства (

Powerer Devices, PD)

такие как РoЕ

IP

камеры, РoЕ

VoIP

телефоны,

РoЕ Wi-Fi

точки могут быть подключены на расстояниях 200,
300 и 400 метров, с многократным применением
удлинителя.

РoЕ удлинитель РЕХТ 1/4

не требует внешнего питания, работает от

передаваемого


РoЕ,

потребляя всего 3 Вт, что является наименьшим
потреблением мощности, среди всех устройств
данного класса.

Особенности:

-

Совместимость с
IEEE802.3af



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

и
IEEE802.3at

-
- Plug-and-play
установка


Максимальные длины

Последовательное включение нескольких
PEXT 1/4 последовательно через каждые 100м
позволяет добиться максимальной удаленности
PD
от
PSE.

Дистанция, м	Количество PEXT 1/4
0,00	0
200,00	1
300,00	2
400,00	3
500,00	4

Общие

Аплинк	1
Стандарт Ethernet	10/100/1000BASE-T
PoE порты	4
Стандарт PoE	802.3af 802.3at
Потребление без нагрузки, Вт	3
Рабочая температура, °C	от -40 до 40
Допустимая ОВ	20%-95%
Материал корпуса	Металл
Пылевлагозащита	IP20
Размеры, мм	119 x 28 x 85



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Монтаж

настольный/настенный

Комплектация

паспорт, силикагель - 1шт
саморез с дюбелем - 2шт
крепление (уши) - 2шт, винты- 4шт

Питание

802.3bt

ВЕС, КГ

0.3