

IP Видеорегистратор сетевой OMNY NB 5N1 P4, 5 каналов, 4 PoE, макс. вх./исх. битрейт 40/40Мбит/с, 1x3.5"SATA по 10Тб, 1xHDMI, 1xVGA

OMNY NB 5N1 P4

Общее

Каналов IP камер	5
Процессор	Hi3536D
Число исходящих потоков	64
Поддержка видеоаналитики камер	OMNY PRO
Доступная развертка каналов на монитор	1/3/4/6
Одновременный просмотр живого видео или архива	2x1080p/4x720p

Подключения и интерфейсы

Одновременных пользователей	64
Учетные записи пользователей	16
Аудио вход/выход	1/1
Тревожных входов/выходов	0/1
USB	2 x USB2.0
Интеграция	ONVIF PROFILE S/SDK/CGI
Бесплатное ПО для ПК	NetVideo (Windows). Поддержка p2p, TCP/IP, видеоаналитики камер OMNY
Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android). Поддержка p2p, TCP/IP

Питание

Питание камер от регистратора	да
Бюджет питания камер, Вт	45
Питание	48В DC

Макс. потребляемая мощность регистратора без нагрузки, Вт 20

Хранилище

Количество HDD 3.5" SATA 1

Максимальный объем HDD, Тб 10

Изображение и аудио

Макс. разрешение воспроизведения/записи IP камер, Мп 5

Видео кодек H.265/H.264

Аудио кодек AAC / ADPCM / G.711U / G.711A

Макс. входящий, Мбит/с 40

Макс. исходящий битрейт, Мбит/с 40

Эксплуатация

Монитор 1

Рабочая температура, °С от -10 до 55

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм 255 × 231 × 44

ВЕС, КГ 0.95

Комплектация

Паспорт устройства - 1шт
Винты для HDD - 4шт
Видеорегиcтpатор - 1шт
Кабель питания - 1шт
Блок питания DC 48В, 1.36А - 1шт
Мышь компьютерная - 1шт
Компакт диск - 1шт

Сеть

Сетевые интерфейсы 1x100BASE-T

Протоколы сетевые TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/DDNS/NFS/NTP/RTSP/SADP