



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP Видеорегистратор сетевой OMNY NK 20N1, 20 каналов, макс. вх./исх. битрейт 80/80 Мбит/с, 1x3.5"SATA по 10Тб, 1xHDMI, 1xVGA

OMNY NK 20N1

Описание

Вы можете рассчитать необходимый объем HDD в нашем [калькуляторе HDD](#)

Общее

Каналов IP камер	20
Процессор	Hi3536C
Число исходящих потоков	64
Поддержка видеоаналитики камер	OMNY PRO
Доступная развертка каналов на монитор	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B
Одновременный просмотр живого видео или архива	1x4K/4x1080p/8x720p/16x4CIF

Подключения и интерфейсы

Одновременных пользователей	64
Учетные записи пользователей	8
USB	2 x USB2.0
Интеграция	ONVIF PROFILE S/SDK/CGI
Бесплатное ПО для ПК	нет
Приложение для смартфона	Без p2p

Питание

Питание камер от регистратора	нет
Питание	12В DC



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Макс. потребляемая
мощность регистратора 35
без нагрузки, Вт

Хранилище

Количество HDD 3.5"
SATA 1

Максимальный объем
HDD, Тб 10

Изображение и аудио

Макс. разрешение
воспроизведения/записи 8
IP камер, Мп

Видео кодек H.265/H.264

Аудио кодек AAC / ADPCM / G.711U / G.711A

Макс. входящий, Мбит/с 80

Макс. исходящий
битрейт, Мбит/с 80

Эксплуатация

Монитор 1

Рабочая температура, °C от -10 до 55

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм 255 × 231 × 44

ВЕС, КГ 0.8

Комплектация
Кабель питания - 1шт
Винты для HDD - 4шт
Видеорегистратор - 1шт
Паспорт устройства - 1шт
Мышь компьютерная - 1шт
Компакт диск - 1шт
Блок питания DC 12В, 3.33А - 1шт

Сеть

Сетевые интерфейсы 1x100BASE-T

Протоколы сетевые TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/HTTPS/RTSP/SMTP/SADP/SNMP