



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP Видеорегистратор сетевой OMNY NKU 20N2 P16, 20 каналов, 16 PoE, макс. вх./исх. битрейт 80/80Мбит/с, 2x3.5"SATA по 10Тб, 1xHDMI, 1xVGA

OMNY NKU 20N2 P16

Общее

Каналов IP камер	20
Процессор	Hi3536C
Число исходящих потоков	64
Поддержка видеоаналитики камер	OMNY PRO
Доступная развертка каналов на монитор	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20
Одновременный просмотр живого видео или архива	1x4K/4x1080p/8x720p/20x4CIF

Подключения и интерфейсы

Одновременных пользователей	64
Учетные записи пользователей	16
Аудио вход/выход	1/1
Тревожных входов/выходов	0/1
USB	2 x USB2.0
Интеграция	ONVIF PROFILE S/SDK/CGI
Бесплатное ПО для ПК	NetVideo (Windows). Поддержка p2p, TCP/IP, видеоаналитики камер OMNY
Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android). Поддержка p2p, TCP/IP

Питание

Питание камер от регистратора	да
Бюджет питания камер, Вт	200



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Питание 220-240В AC

Макс. потребляемая
мощность регистратора 25
без нагрузки, Вт

Хранилище

Количество HDD 3.5"
SATA 2

Максимальный объем
HDD, Тб 10

Изображение и аудио

Макс. разрешение
воспроизведения/записи 8
IP камер, Мп

Видео кодек H.265/H.264

Аудио кодек AAC / G.711A / G.711U / ADPCM

Макс. входящий, Мбит/с 80

Макс. исходящий
битрейт, Мбит/с 80

Эксплуатация

Монитор 1

Рабочая температура, °C от -10 до 55

Допустимая ОВ 10%-90%

Установка в стойку 19" да


Размеры, мм 440 × 278 × 44

ВЕС, КГ 3

Комплектация

- Мышь компьютерная - 1шт
- SATA кабель питания - 1шт
- Винты для HDD - 8шт
- Видеорегистратор - 1шт
- SATA кабель для HDD - 2шт
- Кабель питания - 1шт
- Уши для крепления в стойку - 2шт
- Паспорт устройства - 1шт
- Компакт диск - 1шт
- Винты для крепления ушей для стойки - 4шт

Сеть



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сетевые интерфейсы 1x100BASE-T

Протоколы сетевые TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/HTTPS/RTSP/SMTP/SADP/SNMP