



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера OMNY BASE
miniBullet2E минибуллет 2Мп
(1920×1080) 25к/с, 3.6мм, F1.8,
802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до
30м, DWDR

OMNY miniBullet2E

Описание

Online трансляция.

Трансляция организована с помощью [ПО Форпост](#), запись данной камеры доступна в [демо версии](#)

Линейка устройств OMNY BASE - бюджетный спектр оборудования под реализацию базовых задач видеонаблюдения. Камеры удешевлены за счет исключения затрат на видеоаналитику, дополнительных функций и особенностей, которые можно найти в серии PRO.

miniBullet2E - миниатюрная цилиндрическая (буллет) сетевая камера линейки OMNY BASE для уличной эксплуатации.

Исполнение для уличного использования (буллет)

Пылевлагозащищенность IP66

Широкий угол обзора 85°

ИК-подсветка до 30м

Поддержка PoE 802.3af и полная совместимость с устройствами [POWERSTONE](#).

Функции улучшения изображения для достижения картинки под нужды вашей сцены

Общие

Характеристики хранилища	нет
--------------------------	-----

Общее

Тип камеры	буллет
Особенность	эконом
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.7



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Матрица	F23
Процессор	MSC313E
ИК-подсветка до, м	30
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	8
ПО для ПК	бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)
Приложение для смартфона	Без p2p
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	детектор движения и саботажа
-------------------	------------------------------

Изображение и аудио

Улучшение изображения	LDC / 3D DNR / Roi / DEFOG / BLC / AGC
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.1
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/BP)
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1920x1080 25кc



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс
Третий поток	нет
Битрейт	H.265, H.264, 1ый: 256-8000Kbps, 2ой: 50-1000Kbps
Аудио интерфейсы	без аудио
АудиоКодек	Нет

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	3.6
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.8
Горизонтальный угол обзора,°	85

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	FTP (Только снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	6
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Работа при
температуре ниже - 40°C нет

Рабочая температура,
°C от -40 до 60

Холодный старт, C от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм 65 x 66 x 172

ВЕС, КГ 0.42

Материал корпуса Металл+стекло

Комплект поставки Камера - 1 шт
Влагозащитный колпачок - 1 шт
Паспорт устройства - 1 шт
Компакт-диск - 1 шт
Саморез с дюбелем - 3 шт