



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Корпоративный модуль мониторинга VT960

VT960



VT960 / Corporate Monitoring Unit (front panel)

Описание

VT960 следит за окружающей средой (комнатной температуры, влажностью, напряжением, вибрацией, доступа, дыма), посылает уведомления по SMS, SNMP, электронная почта, видео и контролирует напольные шкафы, центры обработки данных, телекоммуникационные объекты и другие критически важные объекты.

VT960 имеет встроенный Linux ОС под управлением процессора

Dual-core ARM Cortex-A7 / 1GHz / 1GB / Debian Linux

. Совместим с TCP / IP, имеет "Lighttpd web server" включая HTTPS (SSL), SMTP, DHCP, SNMP, FTP, Syslog, Radius. Веб-интерфейс написан на HTML5 и запускается на мобильных устройствах. Веб-интерфейс имеет мультиязычный графический интерфейс и может быть изменен по желанию. 5-ти уровневые значения датчиков позволяют прямое подключение к системам SCADA. Пороги датчиков обычно следующие: очень низкий, низкий, нормальный, предупреждение и тревога. Уровни датчика могут быть инвертированы. VT960 может отображать фото-поток максимум четырех IP камер одновременно в нескольких размерах, с разрешением до 640x480 пикселей

Все функции SNMP, включая SNMP v.1, v.3, v.2c поддерживаются.

Также поддерживает команды шины CAN, легко настроить данные CAN для SNMP шлюза.

VT900 имеет встроенный сторожевой таймер с NTP синхронизацией.

SNMP Get функция поддерживается.

Доп. описание

Пример подключения

Пример подключения по CAN шине

Мониторинг устройств Modbus RTU, таких как счетчики электроэнергии, счетчики тепла, расходомеры воды, измерители давления, счетчики газа, датчики уровня