



IP камера OMNY A55N 36 уличная OMNY PRO серии Альфа, 5Мп с ИК подсветкой, 12B/PoE 802.3af, microSD, 3.6мм

**OMNY A55N 36** 

#### Описание

Обновленная камера OMNY PRO серии Альфа в корпусе A5 пришла на замену всем любимым OMNY 200 PRO и OMNY 500 PRO. Убрав недостоинства и сохранив лучшие моменты прежних устройств, мы вновь сделали для Вас продукт, с которым будет приятно работать.

### Преимущества и новшества:

**Обновленный миниатюрный дизайн мини-камеры со встроенными коннекторами.** Теперь уличные камеры OMNY PRO серии Альфа имеют герметичный кабельный ввод PG7 с удобной заглушкой, а все разъемы, кнопка сброса и слот под SD-карту - встроенные. Больше никаких "хвостов" у камер для исключения некорректного монтажа уже на этапе производства.

- 1. Сетевой порт. Поддержка РоЕ 802.3af A/B.
- 2. Кнопка сброса RESET. Удерживать 15 секунд при работающей камере.
- 3. Слот для карты памяти microSD 8-128Гб.
- 4. Клеммник вход 12B DC.

**Присутствие слота под SD-карту 8-128Г6 (MicroSD/SDHC/SDCX).** Мы часто получали от Вас обратную связь, что очень хотелось бы иметь подобную опцию у OMNY 200 PRO, что сподвигло нас добавить поддержку SD-карту.

**Встроенная кнопка сброса на заводские настройки.** Отсутствие кнопки сброса на наших камерах часто являлось спорным моментом, - некоторым нашим клиентам не всегда было удобно при монтаже и пусконаладке, эксплуатации, обслуживании.

**Энергоэффективные ИК-диоды за черным матовым антибликовым покрытием.** Такую камеру меньше видно в темное время суток, ИК-подсветка не светится нарушителю красноватым цветом диодов, а насекомые практически не реагируют на устройство.

Обновленная реализация H265 кодека OMNY PRO на новом процессоре и новый WEB-интерфейс без плагина. В будущем большинство наших устройств перейдут на поддержку браузеров без необходимости установки плагина .exe, что возможно лишь на операционных системах Windows. Мы постарались тем самым расширить круг пользователей наших устройств и избавиться от привязки к одной



OC.

Интеграция:

# Общие

Характеристики хранилища

8-128Γ6 MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры буллет

Формат

выходного IP

сигнала камеры

Размер матрицы,

дюйм

1/2.8

Матрица ІМХ335

Процессор 3516DV100

ИК-подсветка до,

М

30

Управляемая ИК-

подсветка из WEB

ANR да, только с видеорегистраторами OMNY

# Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

Количество

пользователей 8

Одновременных

подключений

3

ПО для ПК NetVideo (Windows)

Приложение для

смартфона

VideoSight (iOS / Android)

Браузеры H.264 - браузеры с поддержкой Flash. H.265/MJPEG - IE выше 8.0

Локальное

хранилище MicroSD

Тревожный

вход/выход нет





#### Аналитика

Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра, Толпа, Слоняющиеся, Бегущие, Базовая

Оставленные/украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры аналитика (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия камеры, потери видео и

аудиосигнала и аномального звука

# Изображение и аудио

Улучшение

SMART IR / EIS / WDR WDR 120db / Режим "Коридор" / 3D DNR / HLC / Rol / DEFOG / BLC / AGC изображения

**WDR** WDR 120dB

Мин.

0.002 освещенность

цвет, Лк

Мин.

освещенность ЧБ, 0.001

Лκ

ВидеоКодек H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG

5

Макс.

разрешение, Мп

2592x1944 18кc; 2048x1536 30кc; 2592x1520 25кc Первый поток

Второй поток 4CIF 30kc

Третий поток CIF (5kc)

H.265/H.264(HP, MP, BP): 128-16384 Кбит/с, MJPEG: 128-46080 Кбит/с Битрейт

Аудио

интерфейсы

без аудио

АудиоКодек нет

#### Оптика

Режим

механический ИК фильтр "День/ночь"

Фокусное

расстояние объектива, мм

3.6

Тип объектива фиксированный

Тип крепления

объектива

M12

Диафрагма фиксированная

F2.0 Апертура, F





Горизонтальный угол обзора,°

83

## Сеть

ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, Протоколы

сетевые SNMP, SMTP, CGI, RTMP

Сетевые интерфейсы

Экранированный 10/100BASE-T

Сетевое хранение

данных

NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)

Wi-Fi в камере нет

#### Питание

802.3af; 12B DC Питание

Потребляемая мощность, Вт

7

Защита от

статических разрядов

IEC-61000-4-5, IEC-61000-4-2

Грозозащита до 1000В

# Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР66

Вандалостойкость нет

Работа при

температуре ниже -40°C

нет

Рабочая

от -40 до 60 температура, °С

Холодный старт,

от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм

189 x 70 x 70

вес, кг

0.7

Материал корпуса Металл



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Камера - 1шт

Паспорт устройства - 1шт

Компакт-диск - 1шт

Комплект

Шестигранник - 1шт

поставки

Саморез с дюбелем - Зшт

Силикагель - 1шт

Фиксирующий винт (запасной) - 2шт

Винтовая клеммная колодка под питание - 1шт