



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



2Мп Full HD WDR видеокамера доступа и ANPR DHI-ITC237-PU1B-IR, 2 потока H.265, встр. ИК подсветка, вариообъектив 5-50мм, дистанция наблюдения 4-40м

DHI-ITC237-PU1B-IR

Описание

Современная сетевая камера Dahua **DHI-ITC237-PU1B-IR** используется извне построек с обширным комплектом функций и эффективно работает в профессиональной системе видеослежения с увеличенными запросами к качеству видео. Камера поставляется с объективом, который подсоединяется со стандартом C Mount. Среди дополнительных функций встроенный LPR модуль, просмотр видео с возможностью выделения отдельных кадров, наличие белого списка на 10000 записей, 2 релейные выходы для управления барьером и прочее.

Ультрочувствительный 1/2.8" Progressive Scan CMOS сенсор вырабатывает и представляет изображение двойным потоком с разрешающей способностью 2Мп (1920x1080) и частотой 25/30к/с. При трансляции сигнал кодируется форматами H.264 или H.265. Модель может безотказно функционировать в условиях наименьшего или абсолютного отсутствия освещения, располагая в своей конструкции ИК-подсветкой на 40 метров.

Полный аудио дуплекс функционирует благодаря наличию 2 входов и 1 выхода. Включить камеру непосредственно к видеоустройству можно через разъем выхода BNC. Внешние устройства подсоединяются к тревожным 2 входам и 2 выходам, к разъему RS-485. Исполнение сети через разъем RJ45 100/1000Мб/с. Сохранение данных осуществляется через слот с помощью Micro SD карт размером 64Гб или по сети.

Металлический корпус со степенью защищенности IP66, который дает возможность эксплуатировать устройство снаружи здания при температуре от -30°C до +60°C. Электропитание: PoE+ с максимальной мощностью потребления 17W.