



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP-телефон Yealink SIP-T21 E2

SIP-T21 E2

Описание

Yealink SIP-T21 E2 — это IP-телефон с графическим **2.3" LCD-экраном**, подсветкой и возможностью подписи программируемых кнопок на экране. **Двухцветные кнопки световой индикации** удобно использовать в **режиме BLF**. **Yealink SIP-T21 E2** это бюджетная модель телефона, которая обеспечивает высокое качество передачи голоса за счет технологий Yealink, **2 SIP-аккаунта**, поддерживает **3-стороннюю конференцию**, отлично подойдет для малого и среднего бизнеса.

Основные особенности:

- 2 SIP-аккаунта**;
- Графический 2.3" LCD-экран с разрешением 132x64;
- 3-сторонняя конференция;
- Ethernet коммутатор, 2 порта, режим Bridge;
- Русскоязычный интерфейс;
- Полнодуплексная** громкая связь;
- Поддержка гарнитуры (RJ9);
- Оptionальная поддержка **PoE 802.3af**.

Общие

Тип модели	бюджетные
------------	-----------

Экран и индикаторы

Тип дисплея	монохромный
Размер дисплея, "	2.3" 132x64
Подсветка дисплея	да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	6
Количество встроенных BLF клавиш	2

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
Безопасность	802.1x SRTP

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	2
----------------------------------	---



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Поддержка доп.панель BLF

Нет

Дополнительные виды обслуживания

Удержание вызова
Экстренные вызовы
Горячая линия
Быстрый набор
Переадресация вызова
SMS
Выбор звонка
Режим не беспокоить (DND)

Сеть

Сетевые протоколы

HTTP; HTTPS; DNS-SRV; TLS; TCP; UDP; FTP

Скорость и дуплекс

10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения

Static IP
DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма

черный

Размеры, мм

209x150x41

Материал корпуса

Пластик

ВЕС, КГ

1.1

Записные книги

Аудио конференц-связь

3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей)

1000

Черный список (количество записей)

500

Журнал вызовов (количество записей)

500

Функции администрирования

Management

HTTPS / TFTP / PnP / HTTP / FTP

Кодеки и настройки голоса

DTMF

In-band / RFC2833 / SIP Info

Питание

Потребление БП

0.8 – 1.4W

Адаптер питания вход

100-240V AC

Адаптер питания выход

5V, 0.6A



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Доп. описание

Комплект поставки:

SIP-T21 E2 - 1шт.
Адаптер питания: вход AC 100~240V; выход DC 5V, 0.6A - 1шт.
Сетевой кабель Ethernet - 1шт.
Телефонная трубка - 1шт.
Шнур для подключения трубки RJ9 - 1шт.
Подставка -1шт.
Краткое руководство - 1шт.
Гарантийный талон - 1 шт.